

[별표 1의2]

압력시험 기준(제6조의1 관련)

1. 내연기관

내연기관의 수압부에 대하여는 다음 표에 **따른** 수압시험을 행한다. 이 경우 P는 최고사용압력(MPa)을 말한다(※ 1MPa = 10bar[kgf/cm²]). 다만, 고속기관에 대하여는 수압시험을 면제한다.

항목		시험압력(MPa)
배기밸브의 냉각측		0.4 또는 1.5P중 큰 값
실린더커버의 냉각측		0.7
실린더라이너의 냉각부 전장		0.7 (비고 2)
실린더자켓의 냉각측		0.4 (비고1) 또는 1.5P중 큰 값
피스톤 정부의 냉각측		0.7 (비고 2 및 비고 4)
연료분사펌프		1.5P 또는 P+ 30 중 작은 값 (비고 3)
연료분사밸브		
연료분사관		1.5P 또는 P+ 30 중 작은 값
소기펌프의 실린더		0.4
과급기 냉각재킷의 냉각측		0.4 또는 1.5P중 큰 값
배기관의 냉각측		
과급기의 공 기냉각기	공기측	1.5P
	냉각측	2P

비고:1. 실린더라이너를 가지지 **않은** 기관에 대하여는 0.7MPa로 한다.

2. 내외면을 삭제하여 가공을 한 후 정확하게 두께를 측정하고, 표면에 손상이 없다는 것을 검사원이 확인한 경우에는 실린더라이너에 대한 시험압력을 0.4MPa로 할 수 있으며 피스톤정부에 대하여는 수압시험을 생략할 수 있다.

3. 단강품제의 것에 대하여는 수압시험을 생략할 수 있다.

4. 크로스헤드형의 것에 대하여는 비고 2.의 규정에 불구하고 피스톤 로드 조립후 냉각측에서 수압시험을 할 것

2. 내연기관 외의 기관

가. 선체의 일부를 형성하지 **않는** 연료유탱크

부속물을 부착한 상태로 탱크정판상 2.5m의 수두압력으로 수압시험

나. 관장치(선내 시공 후 한다)

항 목		압력시험의 기준
보일러	급수관	급수펌프의 최고사용압력의 1.5배에 상당하는 수압 시험
	방출관	보일러 제한기압의 1.5배에 상당하는 수압시험
보일러분연펌프의 송유벨브에서 노즐까지의 관		가열기 및 취부물을 부착한 상태에서 최고사용압력의 1.5배 또는 3.43MPa [35 kgf/cm ²]중 큰 압력에 의한 수압시험
상기외의 연료유관중 기관실내에 있는 것		최고사용압력의 1.5배 또는 0.39MPa [4 kgf/cm ²]중 큰 압력에 의한 수압시험
기름의 가열에 사용되는 증기관		최대사용압력의 1.5배에 상당하는 수압시험
화물유관		최대사용압력의 1.5배에 상당하는 수압시험
주증기관	과 열 증 기 를 사용하는 것	과열기출구에 있어서의 증기의 최고사용압력의 1.5배에 상당하는 수압시험
	과 열 증 기 를 사용하지 않는 것	보일러 제한기압의 1.5배에 상당하는 수압시험
원격제어 또는 자동제어 장치에 사용되는 관으로서 압력을 받는 부분	공기관계통	최고사용압력의 1.5배에 상당하는 수압시험
	유압관계통	최고사용압력의 1.5배 또는 정격압력에 6.86MPa [70 kgf/cm ²]를 가한 압력중 작은 압력에 상당하는 수압시험
1차냉매의 압력을 받는 냉동관장치		공기, 불활성가스 또는 이에 소량의 냉매가스가 혼합된 것을 사용하여 각각 고압측 및 저압측 압력용기의 제한압력의 0.9배의 압력에 상당하는 기밀시험
냉동압축기 및 응축기의 수냉부		최대사용압력의 1.5배 또는 0.2 MPa [2 kgf/cm ²]중 큰 압력에 상당하는 수압시험

다. 중대한 수리를 한 후 처음으로 사용하는 연료유탱크 또는 관장치

가목 및 나목에 따른 수압시험

라. 정기검사 시

항 목	압력시험의 기준
주 증기관	보일러 제한기압의 1.5배의 압력(관계통

	의 대표관 1개를 떼어내고 방열재를 떼어낸 상태에서 한다.)
1차냉매의 압력을 받는 냉동기 기 및 관장치(암모니아를 냉매 로 하지 않는 것으로서 압축 기의 사용동력이 7.5 kW이하인 것을 제외한다)	사용상태에서의 압력
보일러, 과열기 또는 이코노 마이저	보일러의 제한기압과 같은 압력