

[별표 3]

내연기관의 시동횟수(제22조제2항제2호 관련)

시동에 압축공기를 필요로 하는 주기관으로 사용되는 내연기관(에어 모터를 사용하여 기동시키는 것을 포함한다)의 시동장치의 시동횟수는 다음에 **따른다**.

1. 자기역전식 내연기관의 시동장치는 선외로부터 동력의 공급을 받지 **않고** 도 표 1에 정하는 횟수의 연속시동이 가능한 것이어야 한다.

표 1 시동횟수

구 분	횟 수
1기관이 1축과 직결 되어 있는 경우	12회
1기관이 1축과 감속장치를 가지고 결합되어 있는 경우	
2기관이 2축과 직결되어 있는 경우	18회
2기관이 2축과 감속장치를 가지고 결합되어 있는 경우	
2기관이 1축과 감속장치를 가지고 결합되어 있고 원동기와 감속장치와의 사이에 착탈 가능한 클러치를 갖는 경우	
2기관이 1축과 감속장치를 가지고 결합되어 있고 원동기와 감속장치와의 사이에 착탈 가능한 클러치를 갖지 않는 경우	24회
3기관이 3축과 직결되어 있는 경우	28회
3기관이 3축과 감속장치를 가지고 결합되어 있는 경우	
4기관이 1축과 감속장치를 가지고 결합되어 있고 원동기와 감속장치와의 사이에 착탈 가능한 클러치를 갖는 경우	
4기관이 2축과 감속장치를 가지고 결합되어 있고 원동기와 감속장치와의 사이에 착탈 가능한 클러치를 가지는 경우	
4기관이 2축과 감속장치를 가지고 결합되어 있고 원동기와 감속장치와의 사이에 착탈 가능한 클러치를 갖지 않는 경우	36회

2. 비역전식 내연기관 및 가변피치 프로펠러를 갖는 선박의 내연기관의 시동 장치는 표 1에 정하는 횟수의 2분의 1