

[별표7]

액화가스 관의 이음(제109조제7항 관련)

1. 액화가스를 화물로 운송하는 선박의 화물유탱크의 내외에 부착되는 액화가스관의 이음에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다. 다만, 화물유탱크 내의 관 및 대기개구단을 갖는 관에 대하여는 **그렇지 않다**.

가. 관상호의 이음

- (1) 다음 (2) 및 (3)에 정하는 것을 제외하고 원칙적으로 이음은 완전용접형의 맞대기용접이음이어야 한다.
- (2) 최고사용온도 섭씨 영하 10도미만의 관의 맞대기용접이음은 양면용접이음 또는 이와 동등한 것이어야 한다.
- (3) 바깥지름 50밀리미터이하 또는 최고사용온도 섭씨 영하 55도이상의 대기개구단을 갖는 관장치에 대하여는 슬리브 용접이음으로 할 수 있다.

나. 플랜지이음

- (1) 플랜지이음은 맞대기용접형, 삽입형 또는 소켓형의 것이어야 한다.
- (2) 최고사용온도 섭씨 영하 55도미만의 관의 플랜지이음은 맞대기용접 플랜지이음이어야 한다.
- (3) 최고사용온도 섭씨 영하 10도미만의 호칭지름 100밀리미터를 초과하는 관의 플랜지이음은 삽입형의 것이 아니어야 한다.
- (4) 최고사용온도 섭씨 영하 10도미만의 호칭지름 50밀리미터를 초과하는 관의 플랜지이음은 소켓형의 것이 아니어야 한다.

2. 액화가스를 화물로서 운송하는 선박의 화물유탱크의 내외에 설치하는 설계온도 섭씨 영하 10도미만의 액화가스관의 맞대기 용접이음으로서 뒷담판 또는 인서트링을 사용하는 용접이음 또는 최초의 층에 이너트가스를 사용하는 용접이음은 양면용접이음과 동등하다고 본다. 이 경우 뒷담판을 사용하는 용접을 설계압력 10바를 초과하는 관에 사용하는 경우에는 **용접 후** 해당 뒷담판은 제거되어야 한다.