

[별표9]

압력진공밸브(제164조제1항제8호 관련)

1. 압력진공밸브의 요건에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

가. 설정압력(해당 압력에서 밸브가 개폐하도록 계획된 압력을 말한다. 이하 같다)은 다음에 정하는 기준을 적용한다.

(1) 정압측에서는 0.14바 이상 0.20바 이하, 부압측에서는 -0.07바 이상 -0.03바 이하의 것이어야 한다. 다만, 압력진공밸브의 경로에 있는 모든 압력진공밸브를 1개의 압력진공밸브로 보았을 때 과압 시에 밸브의 개폐가 위의 압력범위에 조정된 설정압력을 갖는 1개의 압력진공밸브의 것과 동등한 것이 확인되었을 경우에는 이들의 압력진공밸브의 정압측의 설정압력을 0.20바 이하의 정압의 값으로 할 수 있다.

(2) (1)에 규정하는 설정압력 이외의 설정압력으로 할 경우에는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.

나. 공통벤트 방식의 공기관에 부착하는 압력진공밸브는 배기측의 출구와 흡기측의 입구가 별도로 개구되어야 한다.

다. 재료 및 강도에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

(1) 재료는 해당 화물에 대하여 그 사용이 금지되어 있는 것이 아니어야 한다.

(2) 밸브박스는 해당 압력진공밸브가 부착되는 공기관과 동등 이상의 강도, 내열성 및 내식성을 갖는 것이어야 한다.

(3) 밸브박스, 밸브몸체 및 밸브시트는 해당 압력진공밸브가 통상의 상태에서 받는 압력 및 온도에 견디는 것이고 해수 및 화물에 대하여 내식성을 갖는 것이어야 한다.

라. 구조에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

(1) 밸브를 수동에 의하여 폐쇄한 상태로 유지될 수 없는 것이어야 한다.

(2) 흡기측 입구는 밸브를 수동에 의하여 개방한 상태로 유지될 수 없는 것이어야 한다.

(3) 흡기측 입구의 갑판상에서의 높이가 제164조제2항 그림 12의 구분A의 위보다 낮은 장소에 부착되어있는 압력진공밸브에 대하여는 수동에 의하여 그 흡기측의 입구를 개방한 상태로 유지될 수 없는 것이어야 한다.

(4) 점검(밸브가 원활하게 열리고 자연히 닫히는 것의 점검을 포함한다)이 쉽게 될 수 있어야 한다.

(5) 드레인을 쉽게 배출할 수 있어야 한다.

(6) 부착상태가 풀리지 않도록 적절한 조치가 마련되어 있어야 한다.

마. **한랭**상태에서도 사용할 수 있어야 한다.

바. 유량저항, 유량특성 및 작동오**차** 등이 명확하게 되어 있어야 한다.

사. 다음에 정하는 사항이 표시되어 있어야 한다.

- (1) 제조자명, 제조년월 및 제조번호
- (2) 종류 및 형식
- (3) 부착할 수 있는 개구의 치수
- (4) 부착방향
- (5) 설정압력

2. 압력진공밸브의 부착방법에 대하여는 다음에 정하는 바에 따른다.

가. 공통벤트방식의 공기관에 부착하는 압력진공밸브의 배기측 출구는 공통벤트관에 부착되어 있어야 한다. 또 흡기측의 입구는 화물탱크로부터의 벤트관에 부착되어 있지 **않아야** 한다.

나. **쉽게** 접근할 수 있는 조치가 **마련**되어 있어야 한다.

3. 배기전용의 밸브 및 흡기전용의 밸브에는 압력진공밸브의 기준 중 각각 배기측 또는 흡기측의 기준을 적용한다.

4. 압력진공밸브를 설치하는 벤트관에는 압력진공밸브 이외의 밸브가 설치되어 있지 **않아야** 한다.

5. 압력진공밸브를 공기주관 또는 마스트·라이저에 부착할 경우에는 바이패스를 설치할 수 있다. 이 경우 해당 바이패스에는 밸브 기타의 폐쇄장치 및 개폐상태를 표시하는 표시기가 부착되어야 한다.