

[별표]

공사등급(유형)별 설계가중치 적용기준 (제11조 및 제20조 관련)

| 등급<br>(유형)     | 기술적 난이도                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 설계가중치                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| A<br>기술<br>강조형 | <p>①고난도·고기술이 필요한 특수교량</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현수교, <a href="#">사장교(cable stayedbridge)</a>, 아치교, <a href="#">트러스교(truss bridge)</a> 등 이에 준하는 공사</li> </ul> <p>②공사여건이 극히 열악하여 시공자의 기술 및 경험이 요구되고 하자책임 보증이 중요한 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">연륙교</a>, 연도교, 해상교량, 해저·하저터널, 평균 높이30m이상 항만구조물(단, <a href="#">잔교(구름다리)</a>식은 제외) 등 이에 준하는 공사</li> </ul> <p>③설계부실에 따른 안전사고 시 재산 및 인명피해가 커서 설계의 기술비중을 특히 중요시해야 할 필요가 있는 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 댐(본체 및 <a href="#">여수로(여분의 수량 배수로)</a> 공사에 한함), 철도(환승·복합역사 포함), 공항(활주로, 여객터미널) 등 이에 준하는 공사</li> </ul> <p>④기자재 공급자가 직접 설계와 시공을 하는 공사로서 성능보장이 특히 필요한 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 폐기물(쓰레기, <a href="#">침전물(슬러지)</a> 등) 소각시설, 철도차량기지, 열병합발전설비, 집단에너지시설 등 이에 준하는 공사</li> </ul> | 50초과<br>~<br><u>80%이하</u>         |
| B<br>균등<br>평가형 | <p>①<a href="#">경간(기둥 사이)</a>100m이상인 포함된 연장 500m이상의 교량, 장대터널(3,000m 이상, 방재 1등급 터널에 한함)</p> <p>②지하 10m이상의 복개식 도시철도(지하철) 등 이에 준하는 공사</p> <p>③ 평균 높이 20m이상인 항만구조물(방파제, <a href="#">안벽(부두벽)</a>, 단, <a href="#">잔교(구름다리)</a>식은 제외), 배수갑문(2,000m³/sec이상)</p> <p>④관람집회시설(공연장, 집회장, 관람장, 운동장, 체육관), 전시시설(전시장)</p> <p>⑤고도처리방식에 의한 정수장</p> <p>⑥ 폐수·하수종말처리장(차집관로 제외), 생활폐기물 자동집하시설, <a href="#">침전물(슬러지)</a> 건조 시설</p> <p>⑦지능형교통체제시설, 공동주택, 학교, 병원, 공용청사</p> <p>⑧가스공급시설</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>40%이상</u><br>~<br><u>60%이하</u> |
| C<br>가격<br>강조형 | <p>①A 및 B등급 이외의 공사</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>20%이상</u><br>~<br>50%미만        |

주) 등급별 설계가중치 세부 적용방법

1. A등급의 설계가중치에도 불구하고, 설계가중치의 상한은 추정가격 500억원 미만인 공사는 70%를, 추정가격 500억원 이상인 공사는 80%를 초과할 수 없다.
2. 기술적난이도에 따른 등급 적용은 해당공종의 공사비가 전체 공사비의 50%를 넘는 공종을 기준으로 한다.
3. 동일 등급 내에서의 설계가중치 결정은 전체 공사규모, 전체 공사규모 대비 해당공종 공사비의 비율, 공사의 기술적 난이도 및 발주 목적 등(이하 ‘공사규모 및 난이도 등’이라 한다)을 고려하여 결정하여야 한다.
4. 단일공종 금액이 전체 공사비의 30%이상~50%미만일 경우에는 하위등급(예, A등급 공사비율이 40%인 경우는 B등급 적용), 30%미만인 경우에는 차하위등급을 적용(예, A등급 공사비율이 25%인 경우 C등급 적용)하여야 한다.
5. 공사규모 및 난이도 등을 감안하여 등급을 달리 적용할 수 있다. 다만, 공사 목적물의 상징성·기념성 등 발주 목적 및 공사특성 등의 불가피한 사유로 상위 등급의 설계가중치를 적용하려는 경우에는 중앙(지방, 특별)건설기술심의위원회 또는 기술자문위원회의 자문을 거쳐 상위등급을 적용할 수 있다.
6. 시행령 제80조에 따라 일괄대안입찰로 발주하는 공사로서, 공사명칭 등의 상이로 인하여 위의 A~C 등급에 해당공사가 명시되지 않은 경우, 발주하려는 공사의 내용·성격 등을 감안하여 가장 유사한 공사의 등급에 따른다.