

선박평형수처리설비의 검정기준(제10조 관련)

1. 검정시의 검사항목은 표 1과 같다.

표 1 검사항목

검정항목	검정방법	판정기준
가. 외관검사	외관 및 구조는 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것
나. 표시확인	필요한 사항이 적절히 표시되어 있는지 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것
다. 압력시험	1) 수압을 받는 구조인 경우: 설계압력의 1.5배의 압력을 30분간 가한다. 2) 수압을 받지 않는 구조인 경우: 수두압 2.0m의 정수압을 30분간 가한다.	장치의 운전 및 안전에 영향을 주는 누설, 균열, 손상 및 변형이 없을 것
라. 작동시험	제어장치, 감시장치 등에 대한 작동시험, 경보시험 및 기록 확인 등	이상이 없을 것
마. 내전압시험	처리설비의 구성품 중 전기/전자 제품에 대해서 실시하며, 충전부와 비충전부 간에 사용 주파수의 정현파에 가까운 다음의 전압을 1분간 가한다. 이 경우 트랜지스터, 다이오드 등의 전자 부품은 장치로부터 떼어내고 시험하여도 된다. 1) 정격전압이 60V 이하인 경우 : 500V 2) 정격전압이 60V 초과한 경우 : 1,000V + 정격전압의 2배(단, 1,500V 이상)	이상이 없을 것
바. 절연저항시험	직류 500V의 절연저항계에 의하	10M Ω 이상일 것

	여 충전부와 접지간의 절연저항을 측정한다. 다만, 증폭회로 등의 전자회로는 제외한다.	
--	---	--

2. 검정은 담당검사관의 입회 하에 신청자의 제조 사업장 또는 검정항목에 대한 시험이 가능한 설비가 있는 장소에서 검정을 시행하여야 한다.
3. 신청자의 검정준비가 충분하지 못하다고 판단될 때에는 준비보완 후 검정을 시행토록 한다.