

선박평형수처리설비의 육상시험 기준(제6조제1항제3호 관련)

1. 일반사항

- 가. 적합성시험 동안 규칙 제13조의 선박평형수 처리기준을 만족시키기 위한 선박평형수처리설비의 성능에 영향을 주는 것으로 식별된 주요 부품은 육상시험동안 개선 또는 변경을 할 수 없으며, 주요 부품을 변경한 때에는 해당하는 부품에 대하여 적합성시험 및 육상시험을 다시 수행하여야 한다.
- 나. 육상시험 동안 규칙 제13조의 선박평형수 처리기준을 만족시키는 데 주요하지 않은 부품은 교체할 수 있다. 이 경우 독립시험기관 및 적합성시험기관에게 교체된 부품을 보고하여야 하고, 시험결과 보고서에 관련내용을 기록하여야 한다. 단, 적합성시험기관은 보고받은 교체 부품에 대하여 동등이상의 성능을 가진 부품인지 평가하여 필요한 경우 사후 조치를 요구할 수 있다.
- 다. 적합성시험 동안 식별된 소모품은 시험 동안 교체할 수 있다. 단, 모든 교체 사항들은 보고서에 명시되어야 한다.
- 라. 적합성시험 동안 식별된 안전관련 부품은 개선이 가능하나, 선박평형수처리설비의 성능에 영향을 주는 것으로 식별된 경우에는 상기 가목에 따라 육상시험을 다시 수행하여야 한다.
- 마. 규칙 제13조 선박평형수 처리기준을 만족하기 위해 해당 선박평형수처리설비에 요구되는 최소 평형수 저장기간은 제6호 가목 및 라목에 추가하여 각 염분별 최소 2회의 시험주기를 포함하여야 한다.
- 바. 법 제20조에 따른 처리물질을 사용하는 선박평형수처리설비의 국제해사기구 승인을 위한 화학분석 및 독성시험은 평형수 저장기간이 최소 5일 이상 유지하여 처리된 평형수를 이용하여야 한다. 이 경우 5일간 처리수를 저장하기 위해 육상시험설비의 처리수탱크를 사용하거나 육상시험설비의 처리수탱크와 유사한 환경조건을 유지하는 소규모 탱크(최소 시료채취에 필요한 용량)를 사용할 수 있다.
- 사. 시험기간 동안 선박평형수처리설비는 운전, 정비, 안전 지침서에 따라 시험설비를 보유

한 기관이 정비를 수행하고, 시험이 제조사와 독립적으로 시행되어야 한다.

2. 육상시험 세부기준

국제해사기구가 2018년 4월 13일 채택한 「평형수관리시스템의 승인을 위한 기준」(BWMS CODE)에서 규정하는 바에 따른다.