

입자상물질 배출저감설비의 성능시험(제7조 관련)

1. 재료시험

입자상물질 배출저감설비의 주요 부품에 사용되는 재료 등에 대한 재료시험은 「선박기관기준」 제6조제2항 관련 별표 1 "재료의 기준"에 따른다. 다만, 외국정부의 검사 등을 받은 것 또는 ISO9000시리즈의 인증을 받은 제조업체에서 생산된 부품으로서 시설기준에 적합하다고 인정되는 것에 대하여는 면제할 수 있다.

2. 외관확인

제품의 도면과 비교하여 주요 치수, 외관 및 조립상태를 확인한다.

3. 경보 및 안전장치 작동시험

입자상물질 배출저감설비 전·후단부의 차압경보장치, 재생장치(설치된 경우에 한함) 연료유 압력이 비정상적으로 증가 또는 감소시 안전장치, [각부\(各部\)](#) 고온경보장치 등의 경보장치, 제어장치의 기능을 확인한다.

4. 내구성시험

최대출력에서 기관의 운전에 따른 입자상물질 배출저감설비 주요 부품(필터, 재생장치 등)의 내구성과 저감효율 유지 여부에 대해 확인한다.

5. 저감효율시험

기관의 연속최대출력시 입자상물질 배출저감설비의 장착 전·후의 입자상물질을 필터식 스모크미터에 의한 측정법(KSR ISO8178-3), 「제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정」 별표 10 제3호 라목의 입자상물질 측정장치를 이용한 측정 또는 해수부장관이 인정하는 방법에 따라 측정하여 설비의 저감성능을 확인한다.

6. 재생장치 시험

재생장치가 제조사에서 제시한 재생조건에서 원활히 작동하는지 확인한다. 다만, 자연재생방법이 적용된 경우에는 재생장치 시험을 하지 않는다.