

[별표 2] 친환경 주택의 단열성능 기준(벽체 등)

| 부 위 \ 지 역               |          | 평균열관류율(W/m <sup>2</sup> K) |         |         |         |
|-------------------------|----------|----------------------------|---------|---------|---------|
|                         |          | 중부1                        | 중부2     | 남부      | 제주      |
| 거실의 외벽                  | 외기에 직접면함 | 0.15 이하                    | 0.17 이하 | 0.22 이하 | 0.25 이하 |
|                         | 외기에 간접면함 | 0.21 이하                    | 0.24 이하 | 0.31 이하 | 0.35 이하 |
| 최상층에 있는<br>거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접면함 | 0.15 이하                    |         | 0.18 이하 | 0.25 이하 |
|                         | 외기에 간접면함 | 0.21 이하                    |         | 0.26 이하 | 0.35 이하 |
| 최하층에 있는<br>거실의 바닥       | 외기에 직접면함 | 0.15 이하                    | 0.17 이하 | 0.22 이하 | 0.29 이하 |
|                         | 외기에 간접면함 | 0.21 이하                    | 0.24 이하 | 0.31 이하 | 0.41 이하 |
| 바닥난방인 층간바닥              |          | 0.81 이하                    |         |         |         |