

■ 항공교통업무기준 [별표 4]

항행요건의 식별 및 표준 출발 및 도착비행경로 이외의 항공교통로의 식별에 관한 원칙(Principles governing the identification of navigation specifications and the identification of ATS routes other than standard departure and arrival routes) (제15조 관련)

주기 : 표준 출발 및 도착 비행경로의 명칭 및 관련 절차에 대하여는 별표 6의2를 참조할 것. 항공교통로 설정 및 절차에 관한 ICAO 지침은 Doc 9426(Air Traffic Services Planning Manual)에 수록되어 있음.

1. 항공교통로 및 항행요건의 명칭(Designators for ATS routes and navigation specification)

1.1 지정된 항공교통로 구간, 항공로 또는 지역에 적용할 수 있는 항공로 명칭 및 항행요건 체계의 목적은 조종사와 ATS 요원이 자동화에 수반되는 상황을 고려하여 다음과 같은 업무를 하는데 도움을 주기 위한 것이다.

가. 좌표 또는 다른 방법을 사용하지 않고도 항공교통로를 명백히 구분하는 일

나. 항공교통로를 특정된 수직구조의 구역으로 연관시키는 일

다. 항공교통로를 따라서 또는 특정구역 내에 서 운항할 경우, 요구되는 항행성능정밀도 수준을 표시하는 일

라. 어떤 항공로는 특정 기종의 항공기들이 주로 또는 배타적으로 사용하고 있음을 표시하는 일

주기1 - 항행요건의 발간에 관한 규정은 「국제민간항공조약 부속서 제4권」 제7장과 「국제민간항공조약 부속서 제15권」 부록 1에 명시되어 있음

주기2 - 이 별표와 관련하여 비행계획 목적으로 규정된 항행요건은 항공교통로 명칭 구성요소의 일부로서 고려되지 않음

1.2 이 목적을 위하여 명명체계는 다음의 조건에 합치되어야 한다.

가. 항공교통로의 명칭을 단순하고 통일된 방법으로 부여할 것

나. 중복을 피할 것

다. 지상 및 항공기탑재 자동화장비로 사용할 수 있을 것

라. 최대한 간결하게 사용할 수 있을 것

마. 근본적인 변경 없이 장래의 필요에 따라 확장할 충분한 가능성이 있을 것

1.3 표준 도착 및 출발 항공로를 제외한 관제, 조연 및 비관제 항공교통로는 이 별표에 따라 명칭을 부여하여야 한다.

2. 명칭의 구성(Composition of Designator)

2.1 항공교통로 명칭은 기본 명칭에 필요한 경우 다음과 같은 보충문자로 구성된다.

가. 2.3에서 규정하는 1개의 접두문자 및

나. 2.4에서 규정하는 1개의 접미문자

2.1.1 명칭을 구성하는데 필요한 기호의 수는 6개를 초과하지 않아야 한다.

2.1.2 명칭을 구성하는데 필요한 기호의 수는 가능한 한 최대 5개로 한다.

2.2 기본 명칭은 1개의 알파벳문자에 1부터 999까지의 숫자를 덧붙여 구성한다.

2.2.1 문자는 아래에 수록된 것 중에서 선정한다.

가. A.B.G.R : 지역 항공교통로 망에 포함되는 항공로로서 RNAV 항공로가 아닌 것

나. L.M.N.P : 지역 항공교통로 망에 포함되는 RNAV 항공로

다. H.J.V.W : 지역 항공교통로 망에 포함되지 않고 RNAV 항공로가 아닌 항공로

라. Q.T.Y.Z : 지역 항공교통로 망에 포함되지 않는 RNAV 항공로

2.3 필요한 경우, 다음과 같이 1개의 보충문자를 기본 명칭에 대한 접두문자로 추가한다.

가. K : 헬리콥터용으로 설정된 저고도 항공로를 표시

나. U : 고고도공역에 설정된 항공로 또는 비행로의 일부를 표시

다. S : 초음속 항공기가 가속, 감속 및 초음속비행 중에 독점적으로 이용하기 위하여 설정한 항공로를 표시

2.4 관할 ATS 당국에 의하여 규정되거나 지역항행협정에 따라 다음과 같이 제공되는 업무의 종류를 나타내기 위하여 해당 항공교통로의 명칭 다음에 보충문자가 추가될 수 있다.

가. 문자 F : 항공로 또는 항공로의 일부에는 조업업무만 제공되고 있음을 표시

나. 문자 G : 동 항공로에는 비행정보업무만 제공되고 있음을 표시.

주기1 : 항공기에 탑재된 전시장비의 한계로 인하여, 보충문자 "F" 또는 "G"가 조종사에게 표시되지 않을 수 있음.

주기2 : 어떤 항공로를 관제항공로, 조업항공로 또는 비행정보항공로로 지정하였을 경우 그 내용을 부속서 제4권 및 제15권의 규정에 따라 항공지도 및 항공정보간행물에 표시하여야 함.

3. 기본 명칭의 부여(Assignment of basic designators)

3.1 항공교통로의 기본 명칭은 다음의 원칙에 따라 부여한다.

3.1.1 주요 본선 항공교통로에 대해서는 그 항공로가 통과하는 공항관제구역, 국가 또는 지역에 관계없이 전구간에 대하여 동일한 기본 명칭을 부여한다.

주기 : 이는 자동화된 ATS 데이터 처리장비 및 전산화된 탑재항법장비를 사용할 경우, 특히 중요함.

3.1.2 두 개 이상의 본선 항공교통로가 중복되는 구간의 경우, 당해 구간에는 관련 항공로의 각 명칭을 부여한다. 다만, ATS 제공에 어려움이 있는 경우는 협정에 의하여 1개의 명칭만 부여한다.

3.1.3 한 항공교통로에 부여한 기본 명칭을 다른 항공로에 부여하여서는 아니 된다.

3.1.4 명칭과 관련한 국가적 요구사항은 국제민간항공기구 지역사무소와 협의하여야 한다.

4. 통신에서 명칭의 사용(Use of designators in communication)

4.1 인쇄물에 의한 통신의 경우, 명칭은 항상 2개 이상 6개 이하의 기호로 표시하여야

한다.

4.2 음성통신의 경우, 명칭의 기본문자는 국제민간항공기구 알파벳 발음법에 따라 발음하여야 한다.

4.3 2.3에서 규정한 접두문자 K, U 또는 S는, 음성통신의 경우 다음과 같이 발음하여야 한다 :

K - KOPTER

U - UPPER

S - SUPERSONIC

"kopter"는 "helicopter"에서의 경우와 같이, "upper" 및 "supersonic"은 영어에서와 같이 발음한다.

4.4 2.4에서 규정한 문자 "F" 또는 "G"가 사용되는 경우, 비행승무원에게 음성통신 시 이를 사용하도록 요구해서는 안 된다.