

[별표 제5호(제17조제2항)]

샘플링 수행 기준

☐ 합격품질수준(AQL, Acceptance Quality) 선정 기준

1. 규격이나 계약서에 AQL이 지정된 경우에는 해당 기준에 따라 선정
2. 규격이나 계약서에 AQL이 지정되지 않은 경우에는 다음 특성을 따른다

품목 특성	검사수준	AQL(%)
치명안전품목 (고장이나 오작동 시 인명피해(사망 또는 중상 또는 중대한 질환), 장비 망실·심각한 손상 또는 안전을 위협하는 작동 중단이 발생하는 품목)	보통검사	0.40
	까다로운 검사	0.25
	수월한 검사	허용안함
치명안전 품목을 제외한 복잡하거나 핵심적인 품목	보통검사	1.0
	까다로운 검사	0.65
	수월한 검사	1.5
상기사항에 해당되지 않는 품목	보통검사	4.0
	까다로운 검사	2.5
	수월한 검사	6.5

※ 검사수준은 보통검사를 원칙으로 하며 위험평가 결과를 반영 샘플링방법·검사수준 조정가능

☐ 샘플링 계획

Lot Size	합격품질한계 (AQL%)															
	.010	.015	.025	.040	.065	.10	.15	.25	.40	.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5	10
1-8		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	5	3	2	2
9-15	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	13	8	5	3	2	2
16-25	A	A	A	A	A	A	A	A	A	20	13	8	5	3	3	2
26-50	A	A	A	A	A	A	A	A	32	20	13	8	5	5	5	2
51-90	A	A	A	A	A	A	80	50	32	20	13	8	7	6	5	4
91-150	A	A	A	A	A	125	80	50	32	20	13	12	11	7	6	5
151-280	A	A	A	A	200	125	80	50	32	20	20	19	13	10	7	6
281-500	A	A	A	315	200	125	80	50	48	47	29	21	16	11	9	7
501-1200	A	800	500	315	200	125	80	75	73	47	34	27	19	15	11	8
1201-3200	1250	800	500	315	200	125	120	116	73	53	42	35	23	18	13	9
3201-10,000	1250	800	500	315	200	192	189	116	86	68	50	38	29	22	15	9
10,001-35,000	1250	800	500	315	300	294	189	135	108	77	60	46	35	29	15	9
35,001-150,000	1250	800	500	490	476	294	218	170	123	96	74	56	40	29	15	9
150,001-500,000	1250	800	750	715	476	345	270	200	156	119	90	64	40	29	15	9
500,001 이상	1250	1200	1112	715	556	435	303	244	189	143	102	64	40	29	15	9

1. 검사 로트 구성 후 위의 표를 기준으로 샘플의 크기결정, A로 표시된 구간은 전수검사 실시
2. 샘플링 된 검사수량 전체가 규격을 충족할 경우 대상 검사로트 합격(Ac=0, Re=1이상)
3. 불합격 시 시정조치 후 재검사, 재검사 시 검사수준 조정 또는 규격이 있는 경우 해당 규격에서 정한 방법 적용
4. 품질보증 계획 수립 시 상기 표 대신 규격 또는 계약에서 정한 표를 적용할 수 있음 (예 KS Q ISO 2859-1)
5. 위의 샘플링계획과 KS 등 다른 표준의 샘플링 기준 혼용사용 금지 (예 KS 적용 시 위의 표를 기준으로 시료 수 선정 등)
6. 규격 또는 계약에서 정한 AQL이 위의 범위에 포함되지 않을 경우 해당 규격 또는 계약기준을 참고하여 샘플링 계획 수립