

[별표 8] 전력선통신기기류 전자파적합성 기준 (제11조 관련)

1. 전자파 장애방지 기준

가. 전자파 전도 기준

1) 주전원 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준

분류	주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV))	
		준첨두값	평균값 ^(주1)
A급 기기	0.15 ~ 0.5	79	66
	0.5 ~ 30	73	60
B급 기기	0.15 ~ 0.5	66 ~ 56 ^(주2)	56 ~ 46 ^(주2)
	0.5 ~ 5	56	46
	5 ~ 30	60	50

(주1) 준첨두값로 측정한 값이 평균값의 허용기준이내이면 평균값의 허용기준에 만족하는 것으로 본다.
 (주2) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

2) 통신 포트에서 전도방해에 대한 허용기준은 제15조(멀티미디어기기류의 전자파적합성 기준)의 통신 포트 전도성 방해 허용기준을 적용한다.

나. 전자파 방사성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	준첨두값 허용기준 (dB(μV/m))	
	A급 기기(10 m)	B급 기기(10 m) ^(주1)
0.009 ~ 0.45	47 - 20log f ^{(주2), (주3)}	
0.45 ~ 30	54 ^{(주2), (주3)}	
30 ~ 230	40	30
230 ~ 1 000	47	37

(주1) 주위 잡음 등에 의하여 측정이 곤란할 때에는 제품의 크기가 1×1×1 m³ 이하인 기기에 한하여 3 m 거리에서 측정하고, 허용기준을 + 10.5 보정하여 적용할 수 있으나 분쟁이 있는 경우 10 m에서의 기준과 측정 결과로 판정한다.
 (주2) 9 kHz ~ 30 MHz 주파수 대역에서 허용기준은 3 m 측정거리를 적용한다. f는 주파수 (MHz)이다.
 (주3) 전파법 제58조제4항과 관련하여 과학기술정보통신부가 고시하는 운용 금지 대역을 확인한다.

2. 전력선 통신기기류의 전자파 내성 기준은 제15조(멀티미디어기기류의 전자파적합성 기준)의 전자파 내성 기준을 적용한다.