

[별표 1] 의장수별 한국형 닷·닷 로프 등의 규격 및 비치기준(제24조제1항제1호 관련)

의장수	댓의 수	댓 1개의 질량		댓 로프			무어링로프 (나일론로프)		
(초과 ~ 이하)	수량	한국형 댓	싱카	길이	지름 (밀리미터)		수량	길이	지름
		킬로그램	킬로그램	미터	나일론 로프	비닐론 로프		미터	밀리 미터
80 ~ 90	4	75	150	60	17	20	-	-	-
90 ~ 105	4	95	190	70	20	24	1	165	14
105 ~ 140	4	115	230	80	22	27	1	165	14
140 ~ 175	4	130	260	90	25	30	1	165	15
175 ~ 215	4	170	340	100	27	33	1	165	17
215 ~ 255	4	205	410	100	30	36	1	165	17
255 ~ 295	4	255	510	110	32	38	1	165	17
295 ~ 340	4	300	600	110	35	42	1	165	20
340 ~ 390	4	315	630	130	39	46	1	165	22
390 ~ 445	4	365	730	140	42	50	1	165	22

비고) 상기 로프 외의 다른 로프를 사용하고자 할 경우에는 해당 로프의 인장강도가 상기 로프의 인장강도 이상이어야 한다.