

[별표 4] 닛쇠사슬의 절단시험하중과 최소중량표(제24조제1항제2호 관련)

호칭지름 d (밀리미터)	절단시험하중(kN)			체인 1미터의 중량(Kg)
	제1종 체인	제2종 체인	제3종 체인	
12.5	66	92	132	3.422
14	82	115	165	4.292
16	107	150	215	5.606
17.5	128	179	256	6.707
19	150	211	301	7.906
20.5	175	244	349	9.203
22	200	280	401	10.6
24	237	332	476	12.61
26	278	389	556	14.8
28	321	449	642	17.17
30	368	514	735	19.71
32	417	583	833	62.43
34	468	655	937	25.32
36	523	732	1050	28.38
38	581	812	1160	31.62
40	640	896	1280	35.04
42	703	981	1400	38.63
44	769	1080	1540	42.4
46	837	1170	1680	46.34
48	908	1270	1810	50.46
50	981	1370	1960	54.75
52	1060	1480	2110	59.22
54	1140	1590	2270	63.86
56	1220	1710	2430	68.68
58	1290	1810	2600	73.67
60	1380	1940	2770	78.84
62	1470	2060	2940	84.18
64	1560	2190	3130	89.7
66	1660	2310	3300	95.4
68	1750	2450	3500	101.3
70	1840	2580	3690	107.3
73	1990	2790	3990	116.7
76	2150	3010	4300	126.5
78	2260	3160	4500	133.2
81	2410	3380	4820	143.7
84	2580	3610	5160	154.5
87	2750	3850	5500	165.8
90	2920	4090	5840	177.4
92	3040	4260	6080	185.4
95	3230	4510	6440	197.6
97	3340	4680	6690	206.1
98	3407	4768	6810	210.3

호칭지름 d (밀리미터)	절단시험하중(kN)			체인 1미터의 중량(Kg)
	제1종 체인	제2종 체인	제3종 체인	
100	3530	4940	7060	219
102	3660	5120	7320	227.8
105	3850	5390	7700	241.4
107	3980	5570	7960	250.7
108	4046	5663	8088	255.4
111	4250	5940	8480	269.8
114	4440	6230	8890	284.6
117	4650	6510	9300	299.8
120	4850	6810	9720	315.4
122	5000	7000	9990	326
124	5140	7200	10280	336.7
127	5350	7490	10710	353.2
130	5570	7800	11140	370.1
132	5720	8000	11420	381.6
137	6080	8510	12160	411
142	6450	9030	12910	441.6
147	6840	9560	13660	473.2
152	7220	10100	14430	506
157	7600	10640	15200	539.8

비고)

호칭지름이 12.5mm 미만이거나, 또는 이 표 값의 중간에 있을 때에는 절단시험하중 및 단위 길이당의 중량은 다음 표에 정한 식에 따른다. 이때에 d는 호칭지름(mm)으로 한다.

종류	절단시험하중(kN)	체인 1미터의 중량(kg)
제1종 체인	$0.00981d^2(44-0.08d)$	$0.0219d^2$
제2종 체인	$0.01373d^2(44-0.08d)$	$0.0219d^2$
제3종 체인	$0.01961d^2(44-0.08d)$	$0.0219d^2$