

[별표 1]

기존사업장 및 신규사업장 배출허용기준(제3조 관련)

1. 가스형태의 물질

오염물질	배출시설	배출허용기준	
		기존사업장	신규사업장
염화수소	가. 염산제조시설	6ppm 이하	4ppm 이하
	나. 인산제조시설	2ppm 이하	2ppm 이하
	다. 금속의 표면처리시설 중 산처리시설	2ppm 이하	2ppm 이하
이황화탄소	모든 배출시설	15ppm 이하	10ppm 이하
포름알데히드	모든 배출시설	10ppm 이하	5ppm 이하
황화수소	가. 석유정제시설 중 가열시설, 탈황시설, 폐가스 소각시설	5ppm 이하	4ppm 이하
	나. 펄프제조시설	5ppm 이하	4ppm 이하
불소화물 (F로서)	가. 습식인산 제조시설, 복합비료제조시설, 인광석·형석의 용융·용해 및 소성시설, 불소화합물제조시설	3ppm 이하	3ppm 이하
	나. 과인산암모늄 제조시설	3ppm 이하	3ppm 이하
페놀화합물 (C ₆ H ₅ OH)	모든 배출시설	5ppm 이하	4ppm 이하
수은화합물 (Hg로서)	가. 소각시설 또는 소각보일러	0.08(12)mg/Sm ³ 이하	0.08(12)mg/Sm ³ 이하
	(1) 소각용량2톤/h 이상인 시설 (2) 소각용량 200kg/h 이상 2톤/h 미만인 시설	0.08(12)mg/Sm ³ 이하	0.08(12)mg/Sm ³ 이하

비고 1. 배출허용기준란의 ()는 표준산소농도 (O₂ 의 백분율)를 말한다

2. 입자상물질

오염물질	배출시설	배출허용기준	
		기존사업장	신규사업장
먼 지	가. 금속의 용융 및 제련시설 또는 열처리시설 중 (1) 전기 아크로(유도로 포함) (가)기존시설(1998.12.31이전) 나. 화학비료제조시설 또는 인산 및 그 화합물 제조시설 중 소성시설·건조시설	10mg/Sm ³ 이하 4010mg/Sm ³ 이하	10mg/Sm ³ 이하 3010mg/Sm ³ 이하
카드뮴화합물 (cd로서)	기타시설	0.5mg/Sm ³ 이하	0.5mg/Sm ³ 이하
납 화 합 물 (Pb로서)	가. 금속의 용융·제련 및 열처리시설중 용융·용해로·용광로 및 정련시설 나. 기타시설	2mg/Sm ³ 이하 1mg/Sm ³ 이하	2mg/Sm ³ 이하 1mg/Sm ³ 이하
구리화합물 (Cu로서)	모든 배출시설	5mg/Sm ³ 이하	5mg/Sm ³ 이하
아연화합물 (Zn로서)	모든 배출시설	5mg/Sm ³ 이하	5mg/Sm ³ 이하