




[별표 1] 공동사용 무선국 설치기준(제3조 관련)

□ 건물에 설치하는 경우

○ 공통사항

구분	공통 설치기준
안테나	1. 안테나는 상단높이를 맞추고, 좌·우 일정한 간격을 유지하여 설치 2. 안테나의 하단부는 거치대에 밀착하여 설치 3. 건물 경계면을 벗어나지 않도록 설치 4. 벽면(건물 외부) 부착 시 안테나가 건물 상단을 가급적 벗어나지 않도록 설치 5. 서비스 종료된 무선국의 안테나 및 송·수신장치 등은 철거 6. 가림막 등을 설치하여 은폐할 경우 제1호와 제2호는 미적용
송·수신장치 등	1. 인접도로 보행자 시야각에서 보이지 않도록 설치 2. 옥탑 등 난간이 없어 불가피하게 노출되는 경우 정렬하여 설치하거나 가림막 등으로 은폐
안테나 설치대	1. 거치대, 각도조절(틸팅)장치 등은 안테나설치대에 밀착하여 설치 2. 동일 건물상면에는 공동사용이나 환경친화형(환경친화형 공동사용 포함) 중 하나의 형태로 통일하여 설치 3. 기초블록과 프레임 등은 추후 공동사용 참여사가 동일한 유형 및 규격으로 설치할 수 있도록 확장성을 고려하여 설치 4. 여러 유형의 안테나설치대가 설치된 경우 가능한 하나의 유형(프레임 등)으로 정비

○ 건물설치 세부기준

설치대명	유형별 사진	세부설치기준
철탑		1. 동일건물 상면에는 1개만 설치(신규설치 불가) 2. 안테나 하단은 거치대를 벗어나지 않도록 설치
프레임		1. 안테나의 상단은 건물 난간으로부터 2미터를 넘지 않도록 설치하고, 안테나 간격은 50센티미터 이내로 설치 2. 프레임에 설치하는 각도조절장치는 동일한 유형으로 사용 3. 하단부분이 노출되는 경우(옥탑 등) 가림막 등으로 은폐
원폴		1. 동일건물 상면에는 1개만 설치(건물상면이 넓은 경우 다른 유형의 안테나설치대 정비 후 1개 추가 설치 가능) 2. 안테나는 각 거치대에 9기 이내 부착 3. 동일한 크기의 원형거치대(반경 72센티미터 이하)를 사용하고, 2단 이내로 설치
모노폴		1. 일체형안테나 설치에 한정하며, 공동사용 유형에는 해당되지 않음 2. 기존 안테나설치대에 공동사용 기준에 맞게 설치할 수 없는 건물인 경우 예외적으로 설치 3. 안테나의 상단은 건물 난간으로부터 2미터를 넘지 않도록 설치 4. 하단부분이 노출되는 경우(옥탑 등) 가림막 등으로 은폐 5. 다중 모노폴일 경우 안테나 3기까지 설치 가능 6. 기존 프레임 또는 모노폴에 인접하게 추가 설치하거나 국소를 정비하는 경우 프레임 형태로 설치

□ 지면에 설치하는 경우

○ 공통사항

구분	공통 설치기준
안테나	1. 안테나는 상단높이를 맞추고, 좌·우 일정한 간격을 유지하여 설치 2. 안테나의 하단부는 거치대에 밀착하여 설치 3. 서비스 종료된 무선국의 안테나 및 송·수신장치 등은 철거 4. 가림막 등을 설치하여 은폐할 경우 제1호와 제2호는 미적용
송·수신장치 등	1. 안테나설치대에 밀착하고 상·하단 높이를 정렬하여 지면으로부터 4.3미터 이내로 설치(단, 여러 단으로 설치할 경우 각 단의 구분이 명확해야 함) 2. 지면으로부터 1.8미터 미만에 설치하는 경우 펜스 설치(일반인의 도보접근이 제한된 장소일 경우 제외)
안테나 설치대	1. 추후 공용화 참여사가 동일한 유형 및 규격으로 설치할 수 있도록 확장성을 고려하여 설치

○ 지면설치 세부기준

설치대명	유형별 사진	세부설치기준
철탑		1. 안테나 하단은 거치대를 벗어나지 않도록 설치
통신주		1. 동일한 크기의 원형거치대(반경 72센티미터 이하)를 사용하고, 2단 이내로 설치(설치공간이 부족할 경우 3단 설치 가능) 2. 안테나는 각 거치대에 9기 이내 부착 3. 송·수신장치는 안테나설치대에서 60센티미터(+10% 이내) 이상 돌출되지 않도록 밀착
쌍통신주		1. 기존 통신주로부터 3미터 이내에 동일규격, 동일소재의 통신주 사용 2. 통신주 사이를 거치대로 연결하여 안테나를 부착할 수 없고, 송·수신장치 등을 거치할 수 있는 구조물만 연결 가능 3. 동일한 크기의 원형거치대(반경 72센티미터 이하)를 사용하고, 2단 이내로 설치 4. 안테나는 각 거치대에 9기 이내 부착 5. 송·수신장치는 지면으로부터 1.8미터 이상 높이에 연결한 구조물에 정렬하여 설치
강관주		1. 안테나 하단은 거치대를 벗어나지 않도록 설치