

[별표]

폭발물처리장비의 성능기준(제9조 관련)

1. 폭발물 탐지 장비

가. 검색경

- 1) 4인치 이상 LCD 디스플레이어로 모니터링 기능이 있어야 한다.
- 2) 고정형 폴대를 탈·부착할 수 있어야 하며, 폴대는 검측이 용이한 길이로 접고 펴는 것이 가능하여야 한다.

나. 탐침(봉)

- 1) 매설물의 깊이를 고려하여 길이 조정이 가능하여야 하며, 지표면에서 25cm이상 깊이까지 확인할 수 있어야 한다.
- 2) 알루미늄, 스텐레스 등 강도가 있는 비자성체 재질로 제작되어야 한다.

다. 금속탐지기(휴대용 금속 탐지기)

- 1) 금속성분 반응시 육안(LED LAMP 등) 또는 진동으로 감지할 수 있어야 한다.
- 2) 최소 직경 1cm 이상의 금속에 반응하여야 한다.

라. 휴대용 폭약탐지기

- 1) 탐지 가능한 폭발물은 TNT, RDX 등 최소 6가지 이상이 되어야 하며, 폭발물 분석시간은 10초 이내이어야 한다.
- 2) 폭발물 탐지시 외부 모니터로 폭약 성분을 출력하여 분석할 수 있어야 한다.
- 3) 자체적으로 교정할 수 있는 자동교정기능이 있어야 한다.

2. 폭발물 확인 장비

가. 엑스레이촬영기 및 현상기

- 1) 엑스레이촬영 영상장치는 디지털 영상장치 또는 필름 판독장치로 구성되어 필요에 따라 사용이 가능하여야 한다.
- 2) 디지털 영상장치 또는 필름 판독장치는는 사제폭발물의 크기를 고려하여 가로 350mm, 세로 400mm 이상 되어야 한다.
- 3) 필름 현상기는 스캐닝과 클린 기능이 동시에 되어야 한다.

나. 관측내시경

- 1) 내시경의 렌즈는 직경 7mm 이하 이어야 하며, 관측이 용이하도록 4방향(상·하/좌·우 360도)으로 각도 조절이 가능하여야 한다.
- 2) 장비에 관측용 모니터가 장착되어야 한다.

다. 청진기

- 1) 기계적 장치(시계태엽 등) 및 전자적 전기흐름(휴대전화, 디지털 타이머 등)에서 나오는 미세한 신호를 5cm 이상 이격되어 탐지가 가능하여야 한다.
- 2) 탐지 감청소리는 유·무선으로 청취가 가능하여야 한다.

3. 폭발물 취급 장비

가. 방폭담요

- 1) 500m/s V-50 등급의 방탄능력 이상을 갖추어야 한다.
- 2) 유연성 있게 크기 변경이 가능한 폭발 억제 링을 포함하여야 한다.
- 3) TNT 기준 180g 이상 방호되어야 한다.

나. 방폭가방

- 1) 방탄등급은 STANAG 2920의 규격을 적용하여 665m/sec의 V.50 이상이어야 한다.
- 2) 크기는 90(L)×40(W)×60(H)Cm 이상 수하물을 넣을 수 있어야 한다.
- 3) 수평으로 가해지는 에너지 방호력은 15톤 이상이어야 한다.
- 4) 내부에는 폭발물 폭발시 고열을 방어할 수 있는 방화재질로 되어 있어야 한다.
- 5) 아래, 위가 개방된 원통형 모양으로 아래 부위에는 폭발물 폭발시 압력을 흡수할 수 있는 이중 방탄재질의 자바라 형태로 구성 되어야 한다.
- 6) 이동이 가능하도록 운반 손잡이는 2개가 부착되어야 한다.

다. 방폭복

- 1) NATO 방탄등급 V-50 시험기준을 통과한 제품이어야 한다.
- 2) 헬멧, 상의, 하의로 구성되고, 환풍장치·냉각시스템·화생방 보호 시스템 기능이 있어야 한다.
- 3) 유·무선 사용이 가능한 쌍방향 통신시스템을 갖추어야 한다.

라. 원격이동장비

- 1) 갈고리·로프·도르래 등으로 구성되어야 하며, 건물·자동차 등 폭발물 처리시 안전거리 밖에서 폭발물 이동이 가능하여야 한다.
- 2) 다양한 환경에서 신속한 장·탈착이 가능하여야 한다.

4. 폭발물 분쇄장비

가. 폭발물분쇄기

- 1) 사제폭발물의 크기 및 재질을 고려하여 물 포충 포구가 25mm 이상(소형은 12mm 이상) 되어야 한다.
- 2) 가벼운 재질의 스탠드를 갖추어 높이·각도 조절이 가능하여야 한다.
- 3) 점화기는 전기식으로 유·무선이 가능하여야 한다.

나. 수처리 공구세트

- 1) 다양한 재질의 폭발물 검측·처리가 가능하도록 렌치, 드릴, 해머, 충전기, 절단기, 램프, 테이프, 장갑 등 필요한 공구 일체를 포함하여야 한다.
- 2) 일체의 장비를 운반가방에 보관하여 이동이 용이하여야 한다.

5. 폭발물 운반 장비

가. 폭발물운반트레일러

- 1) 폭발물 컨테이너는 TNT 기준 5kg이상을 적재하여 보호할 수 있는 방호능력을 갖추어야 한다.
- 2) 폭발물 처리 로봇이 컨테이너에 등반할 수 있는 장치를 갖추어야 한다.
- 3) SUV차량으로 트레일러 이동이 가능하여야 한다.

나. 출동차량

- 1) 폭발물·생화학 처리 장비 일체를 탑재할 수 있어야 한다.
- 2) 폭발물처리장비의 충전이 가능한 발전기가 설치되어야 한다.

6. 생화학 물질 처리장비

가. 불침투(세균, 가스) 보호세트

- 1) 최고 수준의 오염지역에도 진입이 가능한 완전 밀폐형 보호복으로 「보호구 안전인증(고시)」 별표8의2에 따른 ‘보호의 성능기준 2형식’, 한국소방산업기술원의 ‘KFI Level B’, 미국 환경보호청의 ‘EPA Level B’, 유럽의 ‘CE인증 Type 2’ 이상의 규격 중 1개 이상의 규격이어야 한다.
- 2) 안면창은 유해 화학물질에 견딜 수 있는 재질 및 180도 시야 확보가 가능한 구조이어야 한다.

나. 제독기

- 1) 제독제 용기는 화학물질에 견딜 수 있는 재질로 만들어 지고, 용기 내에서 액체, 파우더 등 제독 물질이 혼합·유화될 수 있어야 한다.
- 2) 자체 압력조절이 가능하고 이상 압력시 안전밸브가 작동되어야 한다.

다. 탐지킷

화학작용제 탐지기는 위험지역 내에 화학 작용제 및 유해물질 등을 신속하게 탐지할 수 있어야 한다.

라. 수집 세트

생화학 물질 처리시 액체·고체의 오염물질을 밀폐용기에 채취하여 수집할 수 있어야 한다.