

[별표 5]

비행장의 이·착륙장 설치기준

<제18조제1항 관련>

기종별 착륙장 설치에 관한 규격은 다음과 같다. 다만 지역 형편상 기준을 충족하지 못할 경우 적어도 착륙장 중심으로부터 기종별 착륙장치의 규격보다 커야한다.

1. AS-350

평지	둑(제방)
안전구역 착지 및 부양구역 4.6m 4.6m 25.8m 25.8m	안전구역 제방 길 착지 및 부양구역 3.5m 4.1m 제방 길 25.8m 25.8m

2. Bell206-L3

평 지	둑(제방)
안전구역 착지 및 부양구역 5m 5m 26m 26m	안전구역 제방 길 착지 및 부양구역 3.5m 5m 제방 길 26m 26m

3. KA-32

평 지	독(제방)
안전구역 착지 및 부양구역 9.1m 9.1m 33.5m 33.5m	독(제방)의 경우에도 평지에서와 같다.

4. KUH-1FS

평 지	독(제방)
안전구역 착지 및 부양구역 10.1m 10.1m 36m 36m	독(제방)의 경우에도 평지에서와 같다.

5. S-64

평 지	독(제방)
안전구역 착지 및 부양구역 11.1m 11.1m 54m 54m	독(제방)의 경우에도 평지에서와 같다.

※ 어떠한 경우에도 KUH-1FS・KA-32・S-64 헬기 독(제방)을 이용한 이착륙장의 규격은 평지에서와 동일한 조건을 갖는다.