

반출대상 오염토양의 운반 및 정화기준(제4조제3항 관련)

1. 운반기준

- 가. 오염토양을 운반하는 경우에는 적재함이 밀폐되거나 적재함이 바닥일 체형인 운반차량을 이용하여야 하며, 운반 중에 오염토양 또는 침출수가 외부로 흘러내리거나 흩날리지 않는 구조를 갖추어야 한다.
- 나. 적재함이 밀폐되지 않는 운반차량으로 운반할 경우에는 적재된 오염토양 상부를 덮개로 완전히 덮어 오염토양이 흘러 내리거나 비산되지 아니 하게 하여야 한다.
- 다. 오염토양을 운반하는 과정에서는 다른 차량으로 옮겨 실어 운반할 수 없으며, 반출지역에서 반입정화시설 설치장소로 바로 운반하여야 한다.
- 라. 서로 다른 토양오염물질로 오염된 토양, 처리방법을 달리하는 오염토양 또는 오염물질 외의 다른 물질과 오염토양을 혼합하여 운반하여서는 아니되며, 토양오염우려기준 이상인 오염토양과 토양오염우려기준 미만인 오염토양을 반출하는 경우 이를 구분하여 운반하여야 한다.
- 마. 반출지역을 관할하는 시장·군수·구청장은 「토양환경보전법 시행규칙」 제19조의2제2항의 규정에 따라 오염토양반출정화(변경)계획서의 내용이 적정하다고 통보할 때에는 운반차량을 확인한 후 별지 제1호서식의 오염토양 운반차량증을 함께 발급하여야 하며, 오염토양을 운반하는 자는 이를 운반차량에 비치하여야 한다.
- 바. 법 제15조의3제5항에 따라 적정통보를 받은 자(이하 이 표에서 "반출자"라 한다)가 오염토양을 반입정화시설로 위탁하여 운반하는 자(이하 이 표에서 "운반자"라 한다)에게 반출정화하려는 경우 운반차량 별로 오염토양을 계량하여 계량증명서 사본을 운반 완료 후 7일 이내에 정보시스템에 등록하고 원본은 3년간 보관하여야 한다.

2. 정화기준

- 가. 오염토양은 보관시설 및 정화시설의 용량을 초과하여 보관하여서는 아니 된다.

나. 서로 다른 오염지역에서 반출되었거나 서로 다른 토양오염물질로 오염된 토양, 처리방법을 달리하는 오염토양 또는 오염토양 이외의 다른 물질(토양오염우려기준 미만인 토양을 포함한다)과 오염토양을 혼합하여 보관하거나 정화하여서는 아니 된다.

다. 정화과정에서 발생하는 오·폐수에 수질오염물질 또는 특정수질오염물질이 포함된 경우 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표 13에 따른 배출허용기준 미만으로 처리하거나 같은 법 제62조에 따른 폐수처리업자에게 위탁하여 처리하여야 한다.

라. 오염토양 보관시설과 정화시설은 발생하는 휘발성유기화합물질 등 유해가스 또는 악취물질은 적정하게 포집하여 흡수·흡착 또는 소각 등의 방법으로 저감 또는 처리하여야 한다.

마. 지하수검사정의 지하수 수질은 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 별표 4제2호의 지하수 생활용수 기준 중 특정유해물질 항목과 총석유계탄화수소(TPH) 항목을 측정하여야 하며, 그 밖에 측정방법·분석기관 등은 지하수법에서 규정하는 바에 따른다.

바. 지하수 수질은 반입정화시설 운영 전 1회, 운영 개시 이후에는 반기 1회 측정하고 그 결과를 3년간 보관하여야 한다.