

[별표 14]

전기자동차 운송선박의 소방설비 성능 요건

1. 상방향 물 분사 장치

가. 장치는 분사 장치 1개와 커플링 1개로 구성될 것

나. 분사 장치는 다음의 성능 기준을 만족할 것

- (1) 사용압력으로 물 분사작동 상태에서 인력(사람의 힘)의 개입 없이 위치 및 자세가 유지될 것
- (2) 화재 발생 시 원거리에서 화재지점으로 장치의 이송을 위한 수단(견인을 위한 로프, 설치를 위한 장대 등)을 확보할 것
- (3) 화재 차량 하부에 충분한 물을 분사할 수 있는 분사량과 분사각도를 갖출 것
- (4) 장치 무게: 15 kg 이하
- (5) 내화성 및 내부식성의 재료로 제작될 것

다. 커플링

- (1) 상방향 물 분사 장치는 배치되는 선박의 소화호스 및 소화전에 연결 가능하도록 하는 커플링을 갖출 것
- (2) 커플링은 사용 압력을 버틸 수 있을 것
- (3) 내화성 및 내부식성의 재료로 제작될 것

2. 측면 물 분사 장치

가. 장치는 분사 장치 1개와 커플링 1개로 구성될 것

나. 분사 장치는 다음의 성능 기준을 만족할 것

- (1) 사용 압력으로 물 분사 작동 상태에서 인력(사람의 힘)의 개입 없이 위치 및 자세가 유지될 것
- (2) 화재 발생 시 사람 1명이 화재지점으로 장비를 위치시키기 위한 수단(구름 바퀴 등)을 확보할 것
- (3) 화재 차량 측면에 충분한 물을 분사할 수 있는 분사량과 분사각도를 갖출 것
- (4) 장치 무게: 30kg 이하
- (5) 내화성 및 내부식성의 재료로 제작될 것

다. 커플링

- (1) 측면 물 분사 장치는 배치되는 선박의 소화호스 및 소화전에 연결 가능하도록 하는 커플링을 갖출 것
- (2) 커플링은 사용 압력을 버틸 수 있을 것
- (3) 내화성 및 내부식성의 재료로 제작될 것

### 3. 내부 물 분사 장치

가. 장치는 내부 물 분사 장치 1기, 커플링 1개로 구성될 것

나. 내부 물 분사 장치는 다음의 성능 기준을 만족할 것

- (1) 사용압력으로 물 분사작동 상태에서 인력(사람의 힘)의 개입 없이 위치 및 자세가 유지될 것
- (2) 방사형으로 충분한 물을 분사하여 차량 내부를 침수시킬 수 있을 것
- (3) 차량 유리창을 뚫을 수 있는 구조일 것
- (4) 내화성 및 내부식성의 재료로 제작될 것

다. 커플링

- (1) 내부 물 분사 장치는 배치되는 선박의 소화호스에 연결이 가능하도록 하는 커플링을 갖출 것
- (2) 커플링은 사용 압력을 버틸 수 있을 것
- (3) 내화성 및 내부식성의 재료로 제작될 것

### 4. 질식소화덮개

가. 질식소화덮개는 다음의 성능 기준을 만족할 것

- (1) 크기: 최소 6m x 9m [중형자동차(폭: 2m 이하, 길이: 약 5m) 1대를 충분히 덮을 수 있는 크기]
- (2) 중량: 30kg 이하일 것(덮개가 덮힌 안쪽으로 냉각수를 분사할 수 있는 기능이 있을 경우 40kg 이하일 것)
- (3) 충분한 열저항성능 및 강도를 가질 것
- (4) 해수 염분, 직사광선 등에 의한 부식을 최소화할 수 있는 보관함을 포함할 것

나. 커플링(덮개가 덮힌 안쪽으로 냉각수를 분사하는 기능이 있을 경우)

- (1) 내부 물 분사 장치는 배치되는 선박의 소화호스 또는 소화전에 연결이 가능하도록 하는 커플링을 갖출 것
- (2) 커플링은 사용 압력을 버틸 수 있을 것
- (3) 내화성 및 내부식성의 재료로 제작될 것