

[별표 16] 이더넷 수동형 광선로설비에 접속되는 단말장치의 상향 전송 신호의 스펙트럼 폭(제26조 관련)

1. 전송거리가 10 km인 경우

중심파장 (nm)	최대 RMS 스펙트럼 폭(nm)	색분산을 고려한 경우의 RMS 스펙트럼 폭(nm) ($\varepsilon \leq 0.115$)
1260	2.09	1.43
1270	2.52	1.72
1280	3.13	2.14
1286	3.50	2.49
1290		2.80
1297		3.50
1329		
1340		2.59
1343		2.41
1350	3.06	2.09
1360	2.58	1.76

(주) ε = 신호속도 × 경로산란 × RMS 스펙트럼 폭 × 10^{-3} 으로서 단말장치와 광섬유의 색분산 사이의 상호작용을 나타내는 값임

2. 전송거리가 20 km인 경우

중심 파장 (nm)	최대 RMS 스펙트럼 폭(nm)	색분산을 고려한 경우의 RMS 스펙트럼 폭(nm) ($\epsilon \leq 0.10$)
1260	0.72	0.62
1270	0.86	0.75
1280	1.07	0.93
1290	1.40	1.22
1300	2.00	1.74
1304	2.5	2.42
1305	2.55	2.5
1308	3.00	
1317		
1320	2.53	2.2
1321	2.41	
1330	1.71	1.48
1340	1.29	1.12
1350	1.05	0.91
1360	0.88	0.77