

[별지 제10호 서식]

## 표면처리업종 유해화학물질 취급시설(보관시설) 정기·수시 검사표

[시설현황]

| 시 설 명 | 취급물질명 | 연간 취급량 |
|-------|-------|--------|
|       |       |        |

[검사내역]

### 가. 보관시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

| 검사내용 |                                                                                                                                                      | 검사방법         | 검사결과 | 비 고 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|
| 1)   | 유해화학물질을 보관하는 경우에는 실내 또는 실외 보관시설에 보관해야 한다.                                                                                                            | 전수확인         | 적 부  |     |
| 2)   | 액체상태 유해화학물질을 적재·하역 또는 보관하는 시설의 바닥 둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 않도록 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 또는 이동식 집수시설 등을 설치해야 한다. 다만, 200 L 이하인 용기를 운반하는 차량의 적재·하역 장소는 적용하지 않는다. | 전수확인         | 적 부  |     |
| 3)   | 종류가 다른 유해화학물질을 같이 보관하는 경우에는 유해화학물질간의 반응성을 고려하여 칸막이나 바닥의 구획선 등으로 구분하여 보관해야 하며 일정 높이 이상 적재 시 선반이나 수납장을 이용해야 한다.                                        | 샘플링확인        | 적 부  |     |
| 4)   | 보관용기는 유해화학물질이 누출되지 않는 구조 및 성능을 확보해야 한다.                                                                                                              | 샘플링확인        | 적 부  |     |
| 5)   | 부식성 유해화학물질을 보관하는 보관시설은 물질이 스며들 우려가 있는 부분에 대하여 부식되지 않는 재료로 피복해야 한다.                                                                                   | 서면검사 후 샘플링확인 | 적 부  |     |
| 6)   | 실외 보관시설은 적절한 구조 및 시설 등을 확보해야 한다.                                                                                                                     | 샘플링확인        | 적 부  |     |

### 나. 건축물

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

| 검사내용 |                                                                   | 검사방법         | 검사결과 | 비 고 |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|
| 1)   | 부식성 유해화학물질을 취급하는 건축물은 물질이 스며들 우려가 있는 부분에 대하여 부식되지 않는 재료로 피복해야 한다. | 서면검사 후 샘플링확인 | 적 부  |     |

#### 다. 환기설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

| 검사내용 |                                                                                                                                                                                             | 검사방법  | 검사결과 | 비 고 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|
| 1)   | 유해화학물질을 취급하는 보관시설이 설치된 건축물에는 환기설비를 설치해야 하며, 급기구와 배기구를 모두 설치해야 한다. 다만, 건축물 한 면의 일정 부분 이상이 창문 없이 외기에 직접 면하여 외부 공기가 계속적으로 유입되는 구조이거나 제11조(배출설비 및 처리설비)에 따른 배출설비 및 처리설비가 설치된 경우에는 그러하지 않을 수 있다. | 샘플링확인 | 적 부  |     |

#### 라. 배출설비 및 처리설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

| 검사내용 |                                                                                                                                                        | 검사방법      | 검사결과 | 비 고 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|
| 1)   | 유해화학물질의 증기 또는 미분 등이 체류할 우려가 있는 건축물에는 증기 또는 미분 등을 실외로 배출할 수 있도록 국소방식의 배출설비를 설치해야 한다. 다만, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 강제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는 배출설비를 설치한 경우에는 제외한다. | 전수확인 후 실측 | 적 부  |     |
| 2)   | 제1호에 따른 배출설비를 통해 배출되는 유해화학물질은 외부로 방출되지 않도록 연소·흡수·세정·포집 또는 회수 등의 방법으로 처리해야 한다.                                                                          | 샘플링확인     | 적 부  |     |
| 3)   | 유해화학물질을 폐기 또는 처리하는 설비를 설치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 원격 조정할 수 있는 수동조작구조로 설치해야 한다.                                                                    | 샘플링확인     | 적 부  |     |

#### 마. 바닥시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

| 검사내용 |                                                                                         | 검사방법         | 검사결과 | 비 고 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|
| 1)   | 유해화학물질 취급시설이 설치된 건축물의 바닥은 물질이 스며들지 못하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재료를 사용해야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해 | 서면검사 후 샘플링확인 | 적 부  |     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>당하는 경우에는 제외한다.</p> <p>가. 고체 또는 기체 유해화학물질(상온·상압 기준)을 취급하는 경우</p> <p>나. 바닥에 그레이팅, 발판 등을 설치하여 유해화학물질이 배수되는 구조로 만들고, 배수된 물질이 폐수처리장 또는 집수시설(이하 "폐수처리장 등"이라 한다)로 연결되도록 설치한 경우</p> <p>다. 콘크리트 바닥에 도로 시공 또는 동등 이상의 내화학적 처리한 경우</p> <p>라. 물이 고일 수 없는 구조인 경우</p> |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## 바. 검지·경보설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

| 검사내용 |                                                                       | 검사방법         | 검사결과 | 비 고 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|
| 1)   | 보관시설은 시설의 형태, 보관하는 유해화학물질의 종류에 맞게 가스감지기 또는 누액감지기 등의 검지·경보설비를 설치해야 한다. | 서면검사 후 샘플링확인 | 적 부  |     |

## 사. 피해저감 시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

| 검사내용 |                                                                                                                                                                     | 검사방법  | 검사결과 | 비 고 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|
| 1)   | 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치해야 한다.                                                                                                                              | 샘플링확인 | 적 부  |     |
| 2)   | 유해화학물질로 인한 피해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재장비 및 물품 등을 구비해야 한다. 다만, 인접한 사업장들이 방재장비 및 물품 등을 공동으로 활용할 수 있는 공동비상대응체계 등 구체적인 계획을 수립하여 기록·관리하는 경우에는 방재장비 및 물품 등을 구비한 것으로 인정할 수 있다. | 샘플링확인 | 적 부  |     |
| 3)   | 작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소(실내 또는 실외)에 긴급세척시설을 설치하고, 항상 깨끗한 물이 나올 수 있도록 유지·관리한다. 이 경우, 긴급세척시설 접근통로에 장애물이 없도록 해야 한다. 다만, 물반응성 물질을 사용하는 시설에는 긴급세척시설을 설치하지 않는다.                | 샘플링확인 | 적 부  |     |

## 아. 시설에 대한 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

| 검사내용 |                                                                                           | 검사방법  | 검사결과 | 비 고 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|
| 1)   | 유해화학물질 보관용기는 「화학물질관리법」(이하 "법"이라 한다) 제16조 및 규칙 제12조 별표 2에 따라 표시를 해야 하고, 표시는 오염되거나 손상되지 않도록 | 샘플링확인 | 적 부  |     |

|    |                                                                                                                                  |       |     |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|
|    | 관리해야 한다.                                                                                                                         |       |     |  |
| 2) | 유해화학물질 취급시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 적절하게 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 해야 한다. | 전수확인  | 적 부 |  |
| 3) | 모든 유해화학물질 취급용기는 사용 후 반드시 밀폐해야 한다.                                                                                                | 샘플링확인 | 적 부 |  |
| 4) | 유해화학물질 취급시설 및 그 밖의 공작물에는 유해화학물질을 취급하는데 필요한 채광 및 조명 설비를 설치해야 한다. 다만, 조명설비가 설치되어 유효하게 조도가 확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 않을 수 있다.            | 샘플링확인 | 적 부 |  |

## 자. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

| 검사내용 |                          | 검사방법 | 검사결과 | 검사원 특기사항 |
|------|--------------------------|------|------|----------|
| 1)   | 장외영향평가서를 사업장에 보관         | 전수확인 | 적 부  |          |
| 2)   | 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수 | 전수확인 | 적 부  |          |

- 비고 1. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.  
 2. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.