

[별표 2]

대형구조물 해상운송 예부선 운항수칙(제4조제3호)

구분	내용	적용구간
대형구조물 해상운송 예·부선	-(적용) 선박블록 및 교량상판 등 대형구조물을 해상운송하는 예·부선 -(예항방법) ① 선미예인 1척과 접현식예인 1척을 사용하는 혼합형으로 예인해야 하며 예선마력 사용기준은 여수항·광양항 예선운영세칙을 준용한다. ② 예인용 줄의 길이는 총 예인선열의 길이가 200미터를 초과하지 않는 범위에서 최소화해야 한다. ③ 준설토 투기장 전면해역의 협수로에서는 예인선·부선의 회전반경, 조류, 시계, 선체 길이 등을 종합적으로 고려하여 조정성이 확보되는 방식(접현식 또는 선수예인)을 선택해야 하며, 운항 상황에 따라 선장은 가장 안전한 방식으로 입출항해야 한다. -(속력 제한) ① 최소 6노트 이상의 속력을 유지하되, 해양사고 예방과 만곡부 등에서 부선을 용이하게 조종하기 위한 경우에는 감속할 수 있다. ② 준설토 투기장 전면해역의 등부표·만곡부 등 협소하거나 시야가 제한된 구간에서는 5노트 이하로 감속하여 항행하고 충분한 안전거리를 확보한다.	광양항 항계 내

구분	내용	적용구간
대형구조물 해상운송 예·부선	-(출항시간조정) ① 조석에 따른 조종능력 감소를 방지하기 위하여 낙조류(조수의 간만으로 해면이 하강하는 현상)시에 출항해야 한다. ② 항로상에서 비상시 대응을 위하여 야간 출항을 금지한다. -(견시원배치) 피예인부선 또는 피예인물에 통신장비를 갖춘 견시원(경계 임무를 맡은 사람)을 배치해야 한다. -(항로교행금지) 울촌항로와 시멘트 부두 진입항로 및 준설토 투기장 전면해역에서 항행중인 다른 선박과 교차 항행은 금지한다. -(출항 통제) 기상특보 발효 또는 이와 동등한 해상기상 상태에서는 출항을 중지하고 안전한 장소에서 대기해야 한다.	광양항 항계 내