

[별표 2]

식품안전심업소 표지판 규격 및 도안(제7조 관련)

1. 규격 및 재질

- 규격 : 가로 330mm X 세로 430mm
- 재질 : ①투명아크릴(3 T) + ②아트지(200g) 2벌 + ③ 투명아크릴(3 T)
※ 내지(②)는 단면2벌 인쇄 후 배접
- 인쇄 : UV인쇄(원색4도 + 별색2도)
- 후가공 : 아크릴 양면 배접 / 전면 아크릴 실크본딩 가공
※ 지정기관은 필요시 제1호에 따른 규격 및 재질을 달리하여 제작·발급할 수 있다.

2. 표지판 도안

- 표지판은 아래와 같이 4종으로 한다.(단, 기관 표시는 관할 지자체 또는 식품의약품안전처 로고를 함께 표시할 수 있다)



2.1. 표지판의 글씨체

○ 지정번호, 지정명 등의 글씨체, 글씨크기 등은 아래와 같이 제작한다.

The image shows a Food Hygiene Safety Certificate template with various text elements and their corresponding font specifications. The template includes a header with the Ministry of Food and Drug Safety logo, a central title '식품안전심업소' (Food Hygiene Safety Certificate), and a bottom section with details about the establishment and validity. Red lines connect specific text elements to boxes containing font specifications (Font, Size, Weight, and Spacing).

지정명(영문)

- F KoPub돌움체
- T 17 pt
- T 110 %
- VA 0

지정명(한글)

- F 노토산스
- T 98 pt
- T 100 %
- VA -25

지정명(영어)

- F DINPro
- T 38.5 pt
- T 100 %
- VA 0

지정명(한글)

- F 노토산스
- T 34.5 pt
- T 100 %
- VA 0

음식점명

- F 노토산스
- T 25 pt
- T 100 %
- VA 0

주소

- F 노토산스
- T 14 pt
- T 100 %
- VA -75

최초 지정일/유효기간

- F 노토산스
- T 17 pt
- T 100 %
- VA -25

글씨체 및 크기 등 표시방법

2.2. 표지판의 색상

○ 지정번호, 지정명 등 색상은 아래와 같이 제작한다.

The diagram shows a 'Food Hygiene Safety Certificate' (식품안심업소) sign. It features a dark grey background with a white curved band containing five gold stars. The sign includes the Ministry of Food and Drug Safety logo, the slogan '국민 안전이 기준입니다' (Your safety is our standard), and the text '식품안심업소' (Food Hygiene Safety Certificate) and '일반음식점' (General Restaurant). It also lists the establishment name '오송점' (Osong Branch), address, and validity dates. A QR code is present in the bottom right corner.

색상 제작방법

Color Code	Color Name	Percentage
①	Gold 100% (금 별색/황금) or 금박	100%
②	Silver 100% (은 별색)	100%
②-1	Silver 90%	90%
③	Black(검정색) 100%	100%
③-1	Black	18%
③-2	Black	12%
③-3	Black	15%
③-4	Black	10%
④	White(흰색) 100%	100%

3. 제7조에 따라 식품안심업소로 지정받은 영업자는 필요시 영업장에 맞게 표지판의 규격 및 재질, 글씨크기를 달리하여 제작·사용할 수 있다.

※ 조명장치를 위한 광원, 코팅, 발수보호캡 장치를 할 수 있다.