

시설물별 난이도 대상기준

전문분야	시설물별 난이도 대상기준
항만	▪ 갑문시설 ▪ 20만톤급 이상 원유부이(Buoy)식 계류시설 ▪ 5만톤급 이상 말뚝구조 계류시설 ▪ 대수심(DL(-)20m 이상) 또는 고파랑(설계파랑 6m이상)인 해역의 항만구조물 ▪ 높이(기초 포함)가 30m 이상 항만구조물 ▪ 5천톤급 이상 케이슨(Caisson) 구조물 ▪ 연장 1,000m 이상인 방파제 ▪ 일괄입찰·대안입찰·기술제안입찰로 추진되는 경우
도로	▪ 장대교(연장 500m 이상, 경간장 100m 이상) 및 현수교, 사장교, 아치교, 트러스트교 등 특수교량 ▪ 일반터널(3km 이상 또는 방재1등급 터널), 해저 또는 하저터널 ▪ 통제센터와 연계된 통합시스템이 필요한 지능형교통체계시설 ▪ 나들목(IC) 신설, 확장 이전, 확장 개량 설계용역 및 공용 중인 기존 교량의 전면 개량 설계용역 ▪ 자연재해위험지구(산사태, 홍수 등)로 지정된 지역의 통과가 예상되는 경우 ▪ 국립공원, 수변구역, 백두대간 등 환경보호·보전지역으로 지정된 구역의 통과가 예상되는 경우 ▪ 문화재, 천연기념물 서식지 등의 통과가 예상되는 경우
수자원	▪ 댐(총저수량 1천만톤 이상) ▪ 배수갑문
상하수도	▪ 광역상수도, 공업수도 ▪ 1일공급능력 3만톤 이상의 지방상수도
철도	▪ 장대교(연장 500m 이상, 경간장 100m 이상) 및 경간장(철도교량), 70m 이상인 특수교량(현수교, 사장교, 아치교, 트러스트교 등) ▪ 철도차량기지
공항	▪ 활주로, 여객·화물터미널
플랜트	▪ 고도처리방식에 의한 정수장, 하수(5만톤/일 이상)·폐수(1만톤/일 이상)처리시설 ▪ 폐기물(쓰레기, 슬러지 등) 소각시설(30톤/일 이상), 쓰레기 자동집하시설, 슬러지 건조 및 매립시설 ▪ 가스공급시설 ▪ 열병합발전설비, 집단에너지시설 등
건축	▪ 초고층건축물(50층 이상, 높이 200m 이상) ▪ 21층 이상 또는 연면적 3만㎡ 이상인 건축물 ▪ 다중이용 건축물 ▪ 기둥과 기둥 사이의 거리가 30m 이상인 건축물
기타	▪ 하저터널 ▪ 첨단교통체계 시설 ▪ 설계 예상기간이 1년 이상으로 설계기간 단축이 필요한 경우 ▪ 그 밖의 특별한 기술력이 요구되어 발주청이 필요하다고 인정하는 대규모 공사의 설계, 건설사업관리용역