

[별표 4] 석탄재의 용도별 한국산업규격 등 관련규격 및 설계 시공지침  
(제10조제3항 관련)

| 용 도                                                                                   | 관련규격 및 설계시공지침                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 시멘트 원료(플라이애시)                                                                      | 한국산업규격 KS L 5211                                                               |
| 2. 레미콘 등 콘크리트 혼화재                                                                     | 한국산업규격 KS L 5405                                                               |
| 3. 성토·복토용 골재                                                                          | 인허가된 건축·토목공사의 설계시공 지침에 의한 품질기준에 적합할 것                                          |
| 4. 도로용 골재                                                                             | 도로공사표준시방서(건설교통부 고시)                                                            |
| 5. 시멘트클링커 제조원료 대체용                                                                    | 한국산업규격 KS L 5201                                                               |
| 6. 배수층 골재                                                                             | 인허가된 건축·토목공사의 설계시공 지침에 의한 품질기준에 적합할 것                                          |
| 7. 요업용 재료                                                                             | GRF(재활용점토 벽돌 기준) 4014<br>한국산업규격 KS L 4201<br>용융공정을 통해 생산되는 제품과 관련된 규격 및 설계시공지침 |
| 8. 상토비료원료<br>(바닥재에 한함)                                                                | 「비료관리법」 제4조에 따라 설정 또는 지정된 보통비료의 공정규격 또는 부산물 비료의 규격에 적합할 것                      |
| 9. 석탄재를 이용하여 재활용하는 경우가 한국산업규격 등으로 추가로 지정되는 경우에는 해당 규격. 다만, 제품규격이 규정된 경우에는 해당 제품규격을 따름 |                                                                                |