

위험도 분석

1. 사업장 내 위험도 판단 요소 선정

연번	사고시나리오 명	사고시나리오 시설 빈도	사고시나리오 거리(장외)	주민수

2. 위험도 판단 요소 점수

	사고시나리오 총 개수 (A)	사고시나리오 시설 빈도의 합 (B)	사고시나리오 거리의 합(C)	주민수 합 (D)
계				
구간 점수				

3. 위험도 분석

사고빈도점수(A+B)	사고영향점수(C+D)

- 주) ① 사고시나리오 시설빈도는 별지 제14호서식에 따른 개별 사고시나리오별 시설빈도의 합산된 값을 작성한다.
- ② 사고시나리오 거리(장외)는 별지 제12호서식에 따른 개별 사고시나리오별 영향범위 중 장외거리를 작성한다.
- ③ 주민 수는 별지 제12호서식의 영향범위 내 주민 수에서 산업단지 내 근로자 수를 제외하고 작성한다.
- ④ 사고시나리오 총 개수는 1. 사업장 내 위험도 판단 요소 선정에 작성된 사고시나리오 개수를 작성한다.
- ⑤ 사고시나리오 시설빈도의 합은 1. 사업장 내 위험도 판단 요소 선정에 작성된 사고시나리오별 시설빈도를 합산하여 작성한다.
- ⑥ 사고시나리오 거리의 합은 1. 사업장 내 위험도 판단 요소 선정에 작성된 사고시나리오 장외거리를 합산하여 작성한다.
- ⑦ 주민 수 합은 1. 사업장 내 위험도 판단 요소 선정에 작성된 주민 수를 합산하여 작성하며, 중복되는 주민 수도 포함한다.
- ⑧ 구간점수는 별표 3 위험도 판단 기준에 따른 각각의 구간별 점수를 작성한다.
- ⑨ 사고빈도 점수는 사고시나리오 개수 구간점수와 사고시나리오 시설빈도 구간점수를 합산하여 작성한다.
- ⑩ 사고영향 점수는 사고시나리오 거리 구간점수와 주민 수의 구간점수를 합산하여 작성한다.