

[별표 2]

안전진단 수수료 산정기준

1. 유해화학물질 취급시설 안전진단의 수수료는 다음 표의 계산식에 의하여 산출한다.

구 분	수수료 계산식
유해화학물질 취급시설	직접노무비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료

2. 제1호의 계산식에서 직접노무비, 직접경비, 제경비 및 기술료는 다음의 값으로 한다.

구 분	내 용
직접노무비	① 직접노무비는 진단업무단계별 투입인력의 노임단가에 업무단계별·시설별 총공량을 곱하여 산출한 금액의 합계 금액으로 한다. ② ①에서 현장진단의 업무단계별·시설별 총공량은 1건으로 안전진단을 신청한 대상 시설의 시설별 공량에 시설별 시설용량 보정계수와 시설별 시설수량 보정 계수를 곱하여 산출한 값의 합계 값으로 하고, 나머지 진단업무단계의 업무단계별·시설별 총공량은 진단업무단계별 공량에 총시설용량 보정계수를 곱하여 산출한 값으로 한다. ③ ①에서 노임단가는 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조에 따른 엔지니어링 사업대가의 기준 중 <u>환경부문</u>의 노임단가로 한다.
직접경비	직접노무비의 0.2를 곱하여 산출한 금액으로 한다.
제경비	직접노무비의 1.1를 곱하여 산출한 금액으로 한다.
기술료	직접경비 및 제경비의 합계에 0.2를 곱하여 산출한 금액으로 한다.

3. 제2호에서 시설별 공량, 시설별 시설용량 보정계수, 진단업무단계별 공량 및 총시설용량 보정계수 값은 다음과 같이 한다. 다만, 「유해화학물질 소량 취급시설에 관한 고시」 제3조에 따른 유해화학물질 소량 취급시설의 경우, 현장진단을 위한 시설별 공량(설치검사) 및 시설용량 보정계수는 별표1의 제3호다목을 따른다.

구분		시설별 공량			용량(m³, Ton)	시설용량 보정계수
		급성	만성	생태		
현장 진단	제조·사용 시설 (Ton)	2.3333	2.2167	2.1021	5이하	0.6
					5초과 50이하	0.8
					50초과 500이하	1
					500초과 5,000이하	1.2
					5,000초과 50,000이하	1.4
					50,000초과 500,000이하	1.6
					500,000초과	1.8
	실내 저장 시설 (Ton)	1.3750	1.3063	1.2396	5이하	0.6
					5초과 10이하	0.8
					10초과 20이하	1
					20초과 50이하	1.1
					50초과 500이하	1.2
					500초과 5,000이하	1.4
					5,000초과 50,000이하	1.6
					50,000초과 120,000이하	2.2
					120,000초과	2.8
	실외 저장 시설 (Ton)	0.9896	0.9375	0.8917	5이하	0.6
					5초과 10이하	0.8
					10초과 20이하	1
					20초과 50이하	1.1
					50초과 500이하	1.2
					500초과 5,000이하	1.4
					5,000초과 50,000이하	1.6
					50,000초과 120,000이하	2.2
					120,000초과	2.8
	지하 저장 시설 (Ton)	0.4750	0.4521	0.4292	200이하	0.7
					200초과 500이하	0.8
					500초과 1,000이하	1
1,000초과 10,000이하					1.2	
10,000초과 50,000이하					1.6	
50,000초과 120,000이하					2.2	
120,000초과					2.8	

구분		시설별 공량			용량(㎥, Ton)	시설용량 보정계수
		급성	만성	생태		
	실내 보관 시설 (㎡)	1.2333	1.1708	1.1042	100이하	0.6
					100초과 200이하	0.8
					200초과 400이하	1
					400초과 1,000이하	1.1
					1,000초과 10,000이하	1.2
					10,000초과 100,000이하	1.4
					100,000초과 1,000,000이하	1.6
					1,000,000초과 2,400,000이하	2.2
	실외 보관 시설 (㎡)	0.8896	0.8479	0.8021	100이하	0.6
					100초과 200이하	0.8
					200초과 400이하	1
					400초과 1,000이하	1.1
					1,000초과 10,000이하	1.2
					10,000초과 100,000이하	1.4
					100,000초과 1,000,000이하	1.6
					1,000,000초과 2,400,000이하	2.2
					2,400,000초과	2.8
	차량운송(대)		0.3167		-	-
	차량운반(대)		0.2854		-	-
	배관이송(km)		0.8583		-	-
구분		진단업무단계별 공량	용량(㎥, Ton) ^(주1)		총시설용량 보정계수	
진단협의	제조・사용량 합계	0.63	500이하		0.33	
			500초과 5,000이하		0.67	
			5,000초과 50,000이하		1.00	
			50,000초과 500,000이하		1.33	
			500,000초과		1.67	
	저장・보관량 합계	0.36	1,000이하		0.67	
			1,000초과 50,000이하		1.00	
			50,000초과 500,000이하		1.97	
			500,000초과		2.47	

계획수립	제조·사용량 합계	1.34	500이하	0.33
			500초과 5,000이하	0.67
			5,000초과 50,000이하	1.00
			50,000초과 500,000이하	1.34
			500,000초과	1.67
	저장·보관량 합계	0.76	1,000이하	0.67
			1,000초과 50,000이하	1.00
			50,000초과 500,000이하	2.00
			500,000초과	2.50
서류조사	제조·사용량 합계	2.20	500이하	0.33
			500초과 5,000이하	0.67
			5,000초과 50,000이하	1.00
			50,000초과 500,000이하	1.34
			500,000초과	1.67
	저장·보관량 합계	1.25	1,000이하	0.67
			1,000초과 50,000이하	1.00
			50,000초과 500,000이하	2.00
			500,000초과	2.50
보고서 작성	제조·사용량 합계	2.49	500이하	0.33
			500초과 5,000이하	0.67
			5,000초과 50,000이하	1.00
			50,000초과 500,000이하	1.33
			500,000초과	1.67
	저장·보관량 합계	1.41	1,000이하	0.67
			1,000초과 50,000이하	1.00
			50,000초과 500,000이하	2.00
			500,000초과	2.50

- 비고
1. 용량에서 1Ton은 1m³로 환산함
 2. 제조·사용시설의 용량은 연간 취급량으로 적용함
 3. 사고대비물질의 경우 시설별 공량(급성)을 적용하고, 만성·생태유해성물질의 경우 시설별 공량(만성)을 적용함

4. 제2호에서 시설수량 보정계수는 검사대상 시설 수가 2개 이상인 경우에 적용하며, 시설 용량 보정계수를 반영한 전체 값에 0.875를 곱하여 반영한다. 시설수량 보정계수는 다음 계산식에 의한 값으로 한다(다만, 시설수량 보정계수를 적용하여 산출된 총 공량이 가장 큰 시설의 공량보다 작은 경우에는 더 큰 값을 적용한다).

$$\text{시설수량 보정계수} = 1 - \frac{60}{480} = 0.875$$