

[별표2] 국내고속선기준(제3조 단서관련)<개정 2009. 5.29>

국제고속선기준	국내고속선기준
제1장 일반 사항 및 요건	
1.1(일반사항),	○ 적용제외
1.2.1(일반요건)<개정 2008. 9. 8>	
1.2.1.2(관리체계), 1.2.1.3(운항자격)<개정 2008. 9. 8>	○ 적용제외
1.2.1.4 ~ 1.2.1.11<개정 2008. 9. 8>	○ 적용
1.2.2<신설 2008. 9. 8>	○ 적용
1.3(적용), 1.4 (정의), 1.5(검사), 1.6(승인), 1.7(검사후의 상태유지)	○ 적용
1.8 (고속선안전증서), 1.9(고속선 운항 허가증), 1.10(통제)	○ 적용제외
1.11(동등물)	
1.11.1	○ 적용
1.11.2(대체규정 적용)	○ 적용, 다만, IMO통보사항 제외
1.12 (사용 가능한 정보), 1.13 (개발증진), 1.14(안전정보의 회람), 1.15 (코드의 검토)	○ 적용제외
제2장(부력·복원성 및 구획)	
A편 일반	
2.1(일반), 2.2(비손상 부력, 수밀 및 풍우밀)	○ 적용
2.3(배수량상태에서의 비손상복원성)	○ 적용. 이 경우 부속서 6 내지 부속서 8의 V_w 는 연해구역이상인 경우 26%, 평수구역 및 연해구역의 항행 예정시간이 2시간 미만인 경우에는 19%로 함

2.4(비배수량상태에서 비손상 복원성), 2.5(전이상태에서 비손상복원성), 2.6(배수량상태에서 손상과 관련된 부력과 복원성)	○ 적용
2.7(경사시험 및 복원성자료), 2.8(적재와 복원성의 평가)	○ 적용. 이 경우, 2.7.1에서 “경사시험이 곤란한 경우”는 다동선인 경우를 말함
2.9(설계흘수선의 표시와 기록), 2.10(일반), 2.11(배수량상태에서의 비손상복원성), 2.12(비배수량상태에서의 비손상복원성)	○ 적용제외
B편 여객선에 대한 부가 요건	○ 적용
C편 화물선에 대한 부가 요건	○ 적용
제3장 구조	○ 적용
제4장 거주설비 및 탈출설비	
4.1(일반), 4.2(선내방송 및 정보장치), 4.3 설계가속도, 4.4(거주구역의 설계)	○ 적용
4.5(의자구조) 4.5.1(의자제공 및 배치), 4.5.2, (의자석의 사용제한), 4.5.3(의자의 배치), 4.5.4(보호대의 부착등), 4.5.5(의자의 설계 4.5.6(의자의 성능요건)	○ 적용 ○ 적용. 다만, 부속서 10중 동적의자 시험은 제외
4.6(안전벨트)	○ 적용.<개정 2009.5.29>
4.7(출입구 및 탈출설비), 4.8(탈출시간), 4.9(수화물, 저장품, 매점 및 화	○ 적용

물창고, 4.10(소음기준), 4.11(선원 및 승객의 보호)	
제5장 방향제어장치	◦ 적용
제6장 양묘·예인 및 계류	◦ 적용
제7장 화재안전	
A편 일반	◦ 적용
B편 고속여객 선의 요건	◦ 적용
C편 고속화물 선의 요건	◦ 적용
D편 위험물을 운송하는 선박에 대한 요건	◦ 적용제외
제8장(구명설비 및 장치)	◦ 적용
제9장 기관장치	◦ 적용
제10장(보기 및 관장치)	◦ 적용
제11장(원격제어·경보 및 안전장치)	◦ 적용
제12장(전기설비)	◦ 적용
제13장(항해설비)	◦ 적용, 다만, 현존선에 대하여는 13.8.2 ECDIS 설치사항 제외<개정 2008. 9. 8>
제14장(무선통신)	◦ 적용제외(선박안전법시행규칙 적용)

제15장(항해선교의 배치)	◦ 적용
제16장(안정성유지 장치)	◦ 적용
제17장(운전, 제어능력 및 성능)	◦ 적용
제18장(운항요건)	◦ 적용제외(국내관련 규정 적용)
제19장(검사 및 정비요건)	◦ 적용제외