

[별표 1]

강화검사의 선종별 적용범위

(제4조 관련)

1. 일반

이 규정은 검사, 두께측정 및 탱크시험에 대한 최소한의 범위를 포함하고 있으며 과도한 부식 또는 구조적 결함이 발견되면 검사 범위를 확대할 수 있고, 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우 정밀확인을 추가할 수 있다.

2. 선종별 적용범위

2.1. 유조선

이 규정은 모든 유조선에 대하여 다음 사항에 대한 선체구조 및 배관 장치의 검사에 적용한다.

- (1) 화물구역 내에 있는 화물탱크, 펌프실, 코퍼댐, 파이프터널 및 보이드스페이스
- (2) 모든 평형수탱크

2.2. 산적화물선

이 규정은 모든 산적화물선(화물구역 내에 있는 갑판이 단층구조이고 이중저, 톱사이드탱크, 호퍼사이드탱크 및 단일 또는 이중선체구조를 가지는 선박)에 대하여 다음 사항에 대한 선체구조 및 배관 장치의 검사에 적용한다.

- (1) 화물구역 내에 있는 화물창, 코퍼댐, 파이프터널, 보이드스페이스 및 연료유탱크
- (2) 모든 평형수탱크

2.3. 위험물산적운송선

- (1) 이 규정은 일체형탱크로 된 모든 위험물산적운송선에 적용한다. 일체형탱크(integral tank)와 독립형탱크(independent tank) 등 두 가지 형식으로 건조된 위험물산적운송선인 경우에는 일체형탱크가 있는 화물구역의 길이 범위에 대하여만 이 규정을 적용한다. 가스운반선 및 독립형탱크를 가진 위험물산적운송선 겸용선박은 가스운반선에 대한 검사를 적용한다.
- (2) 이 규정은 다음 사항에 대한 선체구조 및 배관장치의 검사에 적용한다. 갑판상의 독립형탱크에 대하여는 이 규정을 적용하지 아니한다.
- (가) 화물구역 내에 있는 화물탱크, 펌프실, 코퍼댐, 파이프터널 및 보이드스페이스
 - (나) 모든 평형수탱크