

[별표 14]

의장수별 닷·닷 쇠사슬 및 로프 등의 규격 및 비치기준(제145조제1항 관련)

의 장 수		닷의 수	닷(스톡스 앵커) 1개의 질량(킬로그램)	선수용 닷쇠사슬 (스터드 체인)				토 우 라 인				무 어 링 로 프				
				길이 (미터)	지 림			길 이 (미터)	와이 어프의 구성	절단하중		수	길 이 (미터)	와이 어프의 구성	절단하중	
초 과	이 하	제1종 (밀리미터)	제2종 (밀리미터)		제3종 (밀리미터)	킬로 뉴튼	킬로 그램			킬로 뉴튼	킬로 그램					
50	70	2	180	220	14	12.5		180	↑	98	10000	3	80	↑	34	3500
70	90	2	240	220	16	14		180		98	10000	3	100		37	3750
90	110	2	300	247.5	17.5	16		180		98	10000	3	110		39	4000
110	130	2	360	247.5	19	17.5		180		98	10000	3	110		44	4500
130	150	2	420	275	20.5	17.5		180		98	10000	3	120		49	5000
150	175	2	480	275	22	19		180	●	98	10000	3	120		54	5500
175	205	2	570	302.5	24	20		180		112	11400	3	120		59	6000
205	240	2	660	302.5	26	22	20.5	180		129	13200	4	120		64	6500
240	280	2	780	330	28	24	22	180		150	15300	4	120		69	7000
280	320	2	900	357.5	30	26	24	180		174	17700	4	140		74	7500
320	360	2	1020	357.5	32	28	24	180	↓	207	21100	4	140	●	78	8000
360	400	2	1140	385	34	30	26	180	↑	224	22800	4	140		88	9000
400	450	2	1290	385	36	32	28	180		250	25500	4	140		98	10000
450	500	2	1440	412.5	38	34	30	180		277	28200	4	140		108	11000
500	550	2	1590	412.5	40	34	30	190		306	31200	4	160		123	12500
550	600	2	1740	440	42	36	32	190	⊕	338	34500	4	160		132	13500
600	660	2	1920	440	44	38	34	190		371	37800	4	160		147	15000
660	720	2	2100	440	46	40	36	190		406	41400	4	160		157	16000
720	780	2	2280	467.5	48	42	36	190		441	45000	4	170		172	17500
780	840	2	2460	467.5	50	44	38	190	↓	480	48900	4	170		186	19000
840	910	2	2640	467.5	52	46	40	190	↑	518	52800	4	170		201	20500
910	980	2	2850	495	54	48	42	190		559	57000	4	170	↓	216	22000
980	1060	2	3060	495	56	50	44	200		603	61500	4	180	↑	230	23500
1060	1140	2	3300	495	58	50	46	200		647	66000	4	180		250	25500
1140	1220	2	3540	522.5	60	52	46	200		691	70500	4	180		270	27500
1220	1300	2	3780	522.5	62	54	48	200		738	75300	4	180		284	29000
1300	1390	2	4050	522.5	64	56	50	200		786	80100	4	180		309	31500
1390	1480	2	4320	550	66	58	50	200		836	85200	4	180		324	33000
1480	1570	2	4590	550	68	60	52	220		888	90600	5	190		324	33000
1570	1670	2	4890	550	70	62	54	220		941	96000	5	190		333	34000
1670	1790	2	5250	577.5	73	64	56	220		1024	104400	5	190	⊕	353	36000
1790	1930	2	5610	577.5	76	66	58	220		1190	113100	5	190		378	38500
1930	2080	2	6000	577.5	78	68	60	220		1168	119100	5	190		402	41000
2080	2230	2	6450	605	81	70	62	240		1259	128400	5	200		422	43000
2230	2380	2	6900	605	84	73	64	240		1356	138300	5	200		451	46000
2380	2530	2	7350	605	87	76	66	240		1453	148200	5	200		480	49000
2530	2700	2	7800	632.5	90	78	68	260	⊙	1471	150000	6	200	↓	480	49000
2700	2870	2	8300	632.5	92	81	70	260		1471	150000	6	200	↑	490	50000
2870	3040	2	8700	632.5	95	84	73	260		1471	150000	6	200		500	51000
3040	3210	2	9300	660	97	84	76	280		1471	150000	6	200		520	53000
3210	3400	2	9900	660	100	87	78	280		1471	150000	6	200		554	56500
3400	3600	2	10500	660	102	90	78	280		1471	150000	6	200		588	60000
3600	3800	2	11100	687.5	105	92	81	300		1471	150000	6	200		618	63000
3800	4000	2	11700	687.5	107	95	84	300		1471	150000	6	200		647	66000

의 장 수		맞의 수	맞(스톡리스 앵커) 1개의 질량(킬로그램)	선수용 닻쇠사슬 (스터드 체인)				토 우 라 인				무 어 링 로 프				
				길이 (미터)	지 림			길 이 (미터)	와이 어로프의 구성	절단하중		수	길 이 (미터)	와이 어로프의 구성	절단하중	
제1종 (밀리미터)	제2종 (밀리미터)	제3종 (밀리미터)	킬로 뉴튼		킬로 그램	킬로 뉴튼	킬로 그램									
4000	4200	2	12300	687.5	111	97	87	300		1471	150000	7	200		647	66000
4200	4400	2	12900	715	114	100	87	300		1471	150000	7	200		657	67000
4400	4600	2	13500	715	117	102	90	300		1471	150000	7	200		667	68000
4600	4800	2	14100	715	120	105	92	300		1471	150000	7	200		677	69000
4800	5000	2	14700	742.5	122	107	95	300		1471	150000	7	200		686	70000
5000	5200	2	15400	742.5	124	111	97	300		1471	150000	8	200		686	70000
5200	5500	2	16100	742.5	127	111	97	300		1471	150000	8	200		696	71000
5500	5800	2	16900	742.5	130	114	100	300		1471	150000	8	200	⊙	706	72000
5800	6100	2	17800	742.5	132	117	102	300	↓	1471	150000	9	200		706	72000
6100	6500	2	18800	742.5		120	107					9	200		716	73000
6500	6900	2	20000	770		124	111					9	200		726	74000
6900	7400	2	21500	770		127	114					10	200		726	74000
7400	7900	2	23000	770		132	117					11	200		726	74000
7900	8400	2	24500	770		137	122					11	200		735	75000
8400	8900	2	26000	770		142	127					12	200		735	75000
8900	9400	2	27500	770		147	132					13	200		735	75000
9400	10000	2	29000	770		152	132					14	200		735	75000
10000	10700	2	31000	770			137					15	200		735	75000
10700	11500	2	33000	770			142					16	200		735	75000
11500	12400	2	35500	770			147					17	200		735	75000
12400	13400	2	38500	770			152					18	200		735	75000
13400	14600	2	42000	770			157					19	200		735	75000
14600	16000	2	46000	770			162					21	200	↓	735	75000

(비 고)

1. 와이어로프를 사용하는 경우에는 표 중에서 ● 표는 (6×12), ⊕ 표는 (6×24), ⊙ 표는 (6×37)을 표준으로 한다.
2. 닻쇠사슬의 길이는 연결용 샤클을 포함할 수 있다.
3. 선수용 닻쇠사슬은 스톨드(Stud)붙이 체인(Chain)이어야 한다.
4. 높은 파지력을 가지는 닻을 사용하는 경우에는 제1종 체인을 사용하여서는 아니 된다.
5. 스톨앵커(Stock anchor)를 사용하는 경우에는 스톨(Stock)을 제외한 닻의 질량이 의장수별 닻의 질량의 0.8배로 할 수 있다.
6. 파지력이 동일 질량의 스톨리스앵커(Stockless anchor)의 2배 이상인 닻을 사용하는 경우에는 의장수별 닻의 질량의 0.75배로 할 수 있다.