

[별표 15]

의장수별 한국형 닻·닻 로프 등의 규격 및 비치기준(제145조제2항 관련)

의장수		닻의 수		닻 1개의 질량		닻로프				토우라인 (마닐라로프)		무어링로프 (마닐라로프)		
						대묘로프 (마닐라로프)		중묘로프 (마닐라로프)						
강선	목선	대묘	중묘	대묘	중묘	길이	지름	길이	지름	길이	지름	수	길이	지름
(초과 ~ 이하)	(초과 ~ 이하)			킬로 그램	킬로 그램	미터	밀리 미터	미터	밀리 미터	미터	밀리 미터		미터	밀리 미터
80~90	40~55	2	-	75	-	60	24	-	-	110	28	-	-	-
90~105	55~70	2	1	95	25	70	28	70	18	110	30	1	165	20
105~140	70~100	2	1	115	25	80	32	80	18	110	32	1	165	20
140~175	100~140	2	1	130	40	90	35	90	20	135	34	1	165	22
175~215	140~210	2	1	170	60	100	38	100	22	135	36	1	165	24
215~255	210~285	2	1	205	75	100	42	100	24	135	40	1	165	24
255~295	285~355	2	1	255	75	110	45	110	24	135	45	1	165	24
295~340	355~425	2	1	300	80	110	50	110	24	135	45	1	165	28
340~390	-	2	1	315	100	130	55	130	30	135	50	1	165	32
390~445	-	2	1	365	115	140	60	140	32	135	50	1	165	32