

속 구(제162조 관련)

속구의 명칭	수 량			적 요
	배의 길이 24미터 미만	배의 길이 24미터 이상 45미터 미만	배의 길이 45미터 이상	
시계	1개	1개	2개	1. 선장의 소지품으로 대용할 수 있다. 2. 주종속식 수정시계를 사용하는 경우에는 종속시계를 1개의 시계로 볼 수 있다. 이 경우 주시계 및 종속제어시계에는 36시간 이상 급전할 수 있는 예비전원이 비치되어 있을 것
쌍안경	1개	1개	1개	총톤수 20톤 미만의 어선에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
기압계	-	-	1개	
해수용 온도계	-	-	1개	
국기	1매	1매	1매	
경사계	-	-	1개	-
항해력			1개	-
국제신호기	NC 2기	1조	1조	1. 총톤수 100톤 미만의 어선에는 N기와 C기만을 비치할 수 있다. 2. N기와 C기만을 비치하거나 이를 비치하지 아니하는 어선으로서 신호부자를 가지는 것에는 그 부자에 대한 신호기를 비치할 것. 3. 총톤수 20톤 미만의 어선에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
국제신호서	-	1책	1책	1. 국제해사기구가 채택한 것일 것 2. 총톤수 100톤 미만의 어선에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
장등	1개	1개	2개	1. 전장 50미터 이상의 어선에

				있어서는 갑종장등, 전장 20미터 이상 50미터 미만의 어선에 있어서는 갑종장등 또는 을종장등, 전장 20미터 미만의 어선에 있어서는 갑종장등, 을종장등 또는 병종장등으로 할 것 2. 전장 50미터 미만의 어선에 장등1개를 비치할 것 3. 어선 기타 물건(그물, 낚시줄 기타 어구를 제외한다. 이하 이표에서 같다)을 예인하는 작업(접현하여 예인하는 것을 제외한다)에 종사하는 어선에는 장등2개를 추가로 비치할 것. 다만, 최후에 예인되는 어선의 선미 또는 물건의 후단으로부터 해당 어선의 선미까지의 거리가 200미터를 초과하지 아니하는 것에 있어서 장등1개만을 추가로 비치할 수 있다. 4. 어선 기타 물건을 미는 작업 또는 예인하는 작업(접현하여 예인하는 것에 한정한다)에 종사하는 어선에는 장등 1개를 추가로 비치할 것 5. 전장 7미터 미만의 어선으로서 최대속력이 7노트이하인 것에 있어서 백색의 전주등 1개로서 대응할 수 있다.
현등	1조	1조	1조	1. 전장 50미터 이상의 어선에 있어서 갑종현등, 전장 50미터 미만의 어선에 있어서 갑종현등 또는 을종현등으로 할 것. 다만, 전장 20미터 미만의 어선에 있어서 양색등 1개로서 대응할 수 있다. 2. 갑판실 상부가 현단보다 낮

				은 어선에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
선미등	1개	1개	1개	1. 전장 50미터 이상의 어선에 있어서는 갑종선미등, 전장 50미터 미만의 어선에 있어서는 갑종선미등 또는 을종선미등으로 할 것 2. 전장 20미터 미만의 어선으로서 갑판실상부가 현단보다 낮거나 조타로 인하여 빛이 차단되는 어선에는 이를 비치하지 아니할 수 있다. 3. 전장 7미터 미만의 어선으로서 최대속력이 7노트이하인 것에 있어서는 백색의 전주등 1개로서 대응할 수 있다.
정박등	1개	1개	2개	1. 전장 50미터 이상의 어선에 있어서는 갑종백등, 전장 50미터 미만의 어선에 있어서는 갑종백등 또는 을종백등으로 할 것 2. 전장 50미터 미만의 어선에는 1개만을 비치할 수 있다.
홍등	2개	2개	2개	1. 전장 50미터 이상의 어선에 있어서는 갑종홍등, 전장 50미터 미만의 어선에 있어서는 갑종홍등 또는 을종홍등으로 할 것 2. 전장 20미터 미만의 어선 또는 총톤수 20톤 미만의 어선에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
예선등	1개	1개	1개	1. 전장 50미터 이상의 어선에 있어서는 갑종예선등, 전장 50미터 미만의 어선에 있어서는 갑종예선등 또는 을종예선등으로 할 것 2. 어선 기타 물건을 예인하는 작업에 종사하는 어선외의 어선에는 이를 비치하지

				아니할 수 있다.
어업등	1식	1식	1식	비어로선, 야간항행을 하지 아니하는 어선으로 전장 20미터 미만 어선 및 총톤수 20톤 미만의 어선에는 비치하지 아니할 수 있다. <개정 2018.12.31>
황색섬광등	1개	1개	1개	1. 공기부양선의 경우 비치한다. 2. 전장 50미터 이상의 어선에 있어서는 갑종황색섬광등, 전장 50미터 미만의 어선에 있어서는 갑종황색섬광등 또는 을종황색섬광등으로 할 것.
신호등	-	1개	1개	1. 주간에도 사용할 수 있는 것일 것 2. 어선의 주전원에만 의존하지 아니하는 것일 것 3. 총톤수 150톤 미만의 어선에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
흑색구형 형상물	3개	3개	3개	1. 지름 600밀리미터 이상의 것으로서 보존에 견디는 재료를 사용한 것일 것 2. 전장 20미터 미만의 어선 또는 총톤수 20톤 미만의 어선에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
흑색마름 모형형상물	1개	1개	1개	1. 밑면의 지름이 600밀리미터 이상이고 높이가 밑면지름과 같은 2개의 흑색원추형형상물을 그 밑면을 상하로 결합시킨 형상물로서 보존에 견디는 재료를 사용한 것일 것 2. 어선 기타 물건을 예인하는 작업에 종사하는 어선으로서 예인되는 어선의 선미 또는 물건의 후단으로부터 해당 어선의 선미까지의 거리가 200미터를 초과하지 아니하는 것에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.

어업형상물	1식	1식	1식	비고란에 따른 것.
-------	----	----	----	------------

비고 :

1. 어선 또는 어선 외의 물건을 예인하는 작업(접현하여 예인하는 것을 제외한다)에 종사하는 어선에는 예선등 및 흑색마름모꼴 형상물 각 1개를 비치하여야 한다. 다만, 최후에 예인되는 어선의 선미 또는 어선외의 물건의 후단으로부터 해당 동력선의 선미까지의 거리가 200미터를 넘지 아니하는 것에는 흑색마름모꼴 형상물을 비치하지 아니할 수 있다.
2. 「해상교통안전법」에 따른 조종제한선(이하 “조종제한선”이라 한다)에는 백등 및 흑색마름모꼴 형상물 각 1개를 비치하여야 한다. 다만, 백등은 묘박(계류)을 포함한다. 이하 같다)하여 해당 작업에 종사하는 어선외의 것에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
3. 제1호 및 제2호에 따른 예선등, 백등, 홍등 및 녹색등은 전장 50미터 이상의 어선에 있어서는 각각 갑종예선등, 갑종백등, 갑종홍등 및 갑종녹등으로, 전장 50미터 미만의 어선에 있어서는 각각 갑종예선등 또는 을종예선등, 갑종백등 또는 을종백등, 갑종홍등 또는 을종홍등 및 갑종녹등 또는 을종녹등으로 하여야 한다.
4. 제1호 및 제2호에 따른 형상물은 보존에 건디는 재료를 사용한 것으로서 그 형상 및 치수는 다음에 따른다. 다만, 전장 20미터 미만의 어선에 비치하는 것의 크기는 해당 어선의 크기에 적합한 것으로 할 수 있다.
 - 가. 흑색마름모꼴 형상물은 밑면의 지름이 600밀리미터 이상이고 높이가 밑면의 지름과 같은 2개의 흑색원추형상물을 그 밑면을 상하로 결합시킨 모양의 것일 것
 - 나. 흑색구형형상물은 지름 600밀리미터 이상의 것일 것
5. 어업등 및 어업형상물(이하 “어업등등”이라 한다)을 비치하여야 할 어선의 종별과 어업등등의 종류 및 비치수량은 다음 각 목에 따른다. 다만, 홍등 또는 제5호나목에 따른 백등중 1개는 이 표에 따라 비치하는 홍등 또는 정박등과 겸용할 수 있다. <개정 2018.12.31>

가. 형망 또는 그 밖의 어구를 수중에서 끄는 트롤망어로에 종사하는 어선은 항행여부에 관계없이 다음의 어업등등을 설치할 것

- 1) 수직선상으로 윗쪽에는 녹색등, 아랫쪽에는 백등 각1개 <개정 2018.12.31>
- 2) 가목의 녹색등 보다 뒤쪽의 높은 위치에 장등 1개. 다만, 전장 50미터 미만 어선에는 이를 비치하지 아니할 수 있다.
- 3) 대수속력이 있는 경우에는 가목 및 나목에 따른 어업등에 추가하여 현등 1조와 선미등 1개
- 4) 트롤어선에는 1)부터 3)까지에 따른 어업등에 추가하여 다음 표에 따른 어업등

구 분	작 업 내 용	어 업 등
외끌이 어 선	어망을 투입하고 있는 경우	수직선상에 백등 2개
	어망을 건져 올리는 경우	수직선상에 홍등 1개와 그 윗부분

		에 백등 1개
	어망이 장애물에 걸린 경우	수직선상에 홍등 2개
	쌍끌이 어선	외끌이어선에 설치하는 어업등외 에 야간에는 한쌍을 이룬 다른 어 선의 진행방향을 비추는 탐조등 1개

5) 주간에만 조업하는 어선은 수직선상에 2개의 흑색원추형형상물을 그 정점에서 상하로 결합하는 형상물 1개 <신설 2018.12.31>

나. 가목외의 어선에는 항행여부에 관계없이 다음의 어업등 등을 설치할 것

- 1) 수직선상으로 윗쪽에는 홍등, 아랫쪽에는 백등 각1개 <신설 2018.12.31>
- 2) 가목에 추가하여 수평거리로 150미터가 넘는 어구를 어선 밖으로 내고 있는 경우에는 어구를 내고 있는 방향으로 백등 1개 또는 정점을 위로 한 흑색원추형형상물 1개
- 3) 대수속력이 있는 경우에는 가목 및 나목에 따른 어업등에 추가하여 현등 1조 및 선미등 1개
- 5) 잠수작업에 종사하는 어선에는 가목 및 나목에도 불구하고 수직선상으로 윗쪽과 아랫쪽에는 홍등, 중간에는 백등 각1개 또는 국제해사기구가 정한 국제통신서의 신호기 중 A기의 모사판 1개
- 6) 주간에만 조업하는 어선은 수직선상에 2개의 흑색원추형형상물을 그 정점에서 상하로 결합하는 형상물 1개 <신설 2018.12.31>

다. 가목 및 나목에 따른 녹등, 홍등, 백등 및 황색섬광등은 전장 50미터 이상의 어선에 있어서는 갑종, 전장 50미터 미만의 어선에 있어서는 갑종 또는 을종의 것으로 할 것

라. 가목 및 나목에 따른 흑색원추형상물은 밑면의 지름이 600밀리미터 이상이고 높이가 밑면의 지름과 같은 것으로서 보존에 견디는 재료를 사용한 것일 것

6. 연안(도서포함)으로부터 5마일 이내에서 어장관리에 종사하는 어선으로서 상갑판의 상부에 구조물이 없는 어선(기관실의 보호를 위하여 「어선구조기준」 제132조, 제441조제3항, 제482조 및 제619조제1항에 따라 기관실구 위벽만을 설치한 어선을 포함한다.)이 주간에만 항행하는 경우에는 선등을 대신하여 랜턴 1개를 비치할 수 있다. 다만, 상부구조물이 있는 경우에는 장등, 현등 및 선미등의 비치에 대신하여 1개의 백색 전주등을 설치할 수 있고 이를 정박등으로 겸용할 수 있다. <신설 2018.12.31>