

[별표 2의2] <신설 2014. 01. 01>

팽창식의 구멍조끼 정비기준(제26조제4항 관련)

1. 외관점검

각부의 재질의 열화, 오염 또는 파손이나 접촉부가 벗겨진 곳이 없고 수동 작동끈이 보호천의 외부로 나와 있는지 점검한다.

2. 팽창시험

보조송기장치의 충기구를 입으로 부는 방법 등으로 팽창시켜 누설되지 않는지 점검한다. 다만, 제조 후 5년 이내의 것으로서 기실천에 흠집 또는 열화가 없는 경우에는 팽창시험을 생략할 수 있다.

3. 가스용기 및 충기장치의 검사

가. 가스용기의 검사

가스용기의 중량을 측정하고 용기내의 가스량이 표시 질량보다 감소되었는지를 확인한다. 다만, 가스용기가 분리된 상태에서 녹이 발생하거나 부식, 구부러짐이 없고 봉판에 손상이 없는 경우에는 생략할 수 있다.

나. 충기장치의 검사

- 1) 가스용기를 분리한 상태로 충기장치에 이상이 없는지 확인한다.
- 2) 충기장치 부착부가 벗겨지거나 녹발생 또는 균열, 부식, 구부러짐이 없는지 확인한다.
- 3) 고무관 및 충기구 등이 파손, 균열, 변색이 없는 지 확인한다.