

세계해상조난 및 안전제도(GMDSS)에 의하여 선박에 갖추어야 하는 무선설비와 사용주파수(제8조제1항관련)

1. GMDSS 적용을 받는 선박이 갖추어야 하는 무선설비와 사용주파수

무 선 설 비	사용주파수	비 고
가. 초단파대 디지털 선택 호출장치	156.525 MHz	
나. 초단파대 무선전화	156.300 MHz, 156.650 MHz, 156.800 MHz	A1해역만을 항해하는 선박은 무선전화를 이용하여 일반 무선통신도 송신 및 수신할 수 있어야 한다.
다. 초단파대 디지털 선택 호출 전용수신기	156.525 MHz	가목의 무선설비와 분리 또는 결합할 수 있다.
라. 수색구조용 위치정보 송신장치 (RADAR-SART 또는 AIS-SART)	9200 MHz ~ 9500 MHz 또는 161.975 MHz 162.025 MHz	여객선 및 총톤수 500톤 이상의 화물선은 양현에 각각 1대, 총톤수 300톤 이상 500톤 미만의 화물선에는 최소한 1대를 설치하여야 한다.
마. 네비텍스 수신기	518 kHz 490 kHz	국제 네비텍스 업무가 제공되는 해역에서 항해하는 경우에 한한다.
바. 인정된 이동식 위성 서비스 고기능 그룹 호출 수신기	해당 위성사용주파수	(1) 인정된 이동식 위성서비스 범위내로서 국제 네비텍스 업무가 제공되지 아니하는 해역을 항해하는 경우에 한한다. (2) 단파대 협대역직접인쇄전신으로 해상안전정보가 제공되는 구역의 항해에만 종사하고 이런 업무를 수신할 장비를 갖춘 선박은 설치하지 아니할 수 있다.
사. 위성 비상위치 지시용 무선표지설비(EPIRB)	406 MHz ~ 406.1 MHz 121.5 MHz (호밍신호발신용)	「해상업무용 무선설비의 기술기준」 개정 시행일(2025. 6. 23.) 이후로 신규 설치하는 것은 AIS 호밍 신호 주파수(161.975 MHz 및 162.025 MHz)를 갖추어야 한다.
아. 양방향 초단파대 무선전화	156.800 MHz	여객선 및 총톤수 500톤 이상의 화물선에는 최소한 3대, 총톤수 300톤 이상 500톤 미만의 화물선에는 최소한 2대를 설치하여야 한다.

※ 비고 : 여객선은 수색 및 구조를 위하여 121.5 MHz 및 123.1 MHz의 항공용 주파수를 사용하는 양방향 무선통신 수단을 사용하여야 한다.

2. 항해구역별 추가로 갖추어야 하는 무선설비와 사용주파수

가. A1해역만을 항해하는 선박

제1호의 무선설비 및 주파수를 갖추고 다음 (1)부터 (5)까지의 무선설비중 하나를 갖추어야 한다.

무 선 설 비	사용주파수	비 고
(1) 위성 비상위치지시용 무선표지설비(EPIRB)	406 MHz ~ 406.1 MHz 121.5 MHz (호밍신호발신용)	「해상업무용 무선설비의 기술기준」 개정 시행일 (2025. 6. 23.) 이후로 신규 설치하는 것은 AIS 호밍 신호 주파수(161.975 MHz 및 162.025 MHz)를 갖추어야 한다.
(2) 중단파대 디지털 선택호출장치	2187.5 kHz	중단파대 디지털 선택호출장치를 갖춘 해안국의 통신 범위내의 항해에 종사하는 경우에 설치할 수 있다.
(3) 단파대 디지털 선택 호출장치	4207.5 kHz, 6312 kHz, 8414.5 kHz, 12577 kHz, 16804.5 kHz	
(4) 인정된 이동식 위성서비스 선박지구국	해당 위성사용주파수	

나. A1 및 A2해역을 항해하는 선박

제1호의 무선설비 및 주파수를 갖추고 다음 (1)부터 (4)까지의 무선설비를 갖추어야 한다.

무 선 설 비	사용주파수	비 고
(1) 중단파대 디지털 선택 호출장치	2187.5 kHz	
(2) 중단파대 무선전화	2182 kHz	
(3) 중단파대 디지털 선택 호출 전용수신기	2187.5 kHz	(1) 또는 (2)의 무선설비와 분리 또는 결합할 수 있다.
(4) 위성 비상위치지시용 무선표지설비(EPIRB) 또는 단파대 디지털 선택 호출장치 또는 인정된 이동식 위성서비스 선박지구국	406 MHz ~ 406.1 MHz 121.5 MHz (호밍신호발신용) 4207.5 kHz, 6312 kHz, 8414.5 kHz, 12577 kHz, 16804.5 kHz 해당 위성사용주파수	「해상업무용 무선설비의 기술기준」 개정 시행일 (2025. 6. 23.) 이후로 신규 설치하는 것은 AIS 호밍신호 주파수(161.975 MHz 및 162.025 MHz)를 갖추어야 한다.

다. A1, A2 및 A3해역을 항해하는 선박

제1호의 무선설비 및 주파수를 갖추고 다음 (1)부터 (5)까지의 무선설비를 갖추어야 한다.

무 선 설 비	사용주파수	비 고
(1) 인정된 이동식 위성서비스 선박지구국	해당 위성사용주파수	다음 업무를 수행 할 수 있어야 한다. (가) 직접인쇄전신을 이용하는 조난, 긴급, 안전통신의 송신 및 수신 (나) 조난 우선 호출의 개시 및 수신 (다) 조난경보에 대한 수신 유지 (라) 무선전화 또는 직접인쇄전신을 사용한 일반 무선통신의 송신 및 수신
(2) 중단파대 디지털 선택 호출장치	2187.5 kHz	
(3) 중단파대 무선전화	2182 kHz	
(4) 중단파대 디지털 선택 호출전용수신기	2187.5 kHz	(2)의 무선설비와 분리 또는 결합할 수 있다.
(5) 위성 비상위치지시용 무선표지설비(EPIRB) 또는 단파대 디지털선택호출장치 또는 추가의 인정된 이동식 위성서비스 선박지구국	406 MHz ~ 406.1MHz 121.5 MHz (호밍신호발신용) 4207.5 kHz, 6312 kHz, 8414.5 kHz, 12577 kHz, 16804.5 kHz 해당 위성사용주파수	「해상업무용 무선설비의 기술기준」 개정 시행일 (2025. 6. 23.) 이후로 신규 설치하는 것은 AIS 호밍 신호 주파수(161.975 MHz 및 162.025 MHz)를 갖추어야 한다.

라. A1, A2, A3 및 A4해역을 항해하는 선박

제1호의 무선설비 및 주파수를 갖추고 다음 (1)부터 (4)까지의 무선설비를 갖추어야 한다.

무 선 설 비	사용주파수	비 고
(1) 중단파대 및 단파대 디지털 선택호출장치	2187.5 kHz, 4207.5kHz, 6312 kHz, 8414.5 kHz, 12577 kHz, 16804.5 kHz	
(2) 중단파대 및 단파대 무선전화	2182 kHz, 4125 kHz, 6215 kHz, 8291 kHz, 12290 kHz, 16420 kHz	일반 무선통신을 송신 및 수신할 수 있어야 한다.
(3) 중단파대 및 단파대 디지털 선택호출 전용수신기	2187.5 kHz, 8414.5 kHz 및 4207.5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz, 16804.5 kHz 중 하나이상	(1)의 무선설비와 분리 또는 결합할 수 있다.
(4) 위성 비상위치지시용 무선표지설비(EPIRB)	406 MHz ~ 406.1 MHz 121.5 MHz (호밍신호발신용)	「해상업무용 무선설비의 기술기준」 개정 시행일 (2025. 6. 23.) 이후로 신규 설치하는 것은 AIS 호밍신호 주파수(161.975 MHz 및 162.025 MHz)를 갖추어야 한다.