

엔지니어링 적합성검사 사례

엔지니어링 적합성검사의 예시는 다음과 같다. 엔지니어링 적합성검사 전에, 항공기등은 형식설계에 합치하여야 한다. 엔지니어링 적합성검사의 판정결과는 신청자의 적합성입증자료의 일부로 문서화되어야 한다.

(1) 인테리어 검사(Interior Inspections)

항공기 인테리어에 대한 엔지니어링 적합성검사는 다른 적합성검사 보다 상대적으로 복잡하다. 이것은 신청자가 충족해야할 규정의 종류 및 항목의 수가 많기 때문이다.(비상조명, 비상탈출구배치, 법적 경고문(Ordinance signs), 통로폭, 조종실통제, 폐수용기, 승객보호 등.) 인증팀은 인테리어 적합성검사이 많은 결정 및 판정을 내려야 하므로, 현행 규정 및 방침에 친숙하여야 한다.

Engineering compliance inspections for aircraft interiors are generally more complex than other compliance inspections. This is primarily due to the many varied regulations and paragraphs with which the applicant must comply such as emergency lighting, emergency exit arrangement, ordinance signs, aisle widths, cockpit controls, waste containers, placards, and occupant protection. As with all findings, in accomplishing an interior compliance inspection, the certification team makes many determinations and, therefore, should be very familiar with current regulations and policy.

(2) Control System Inspections(조종계통 검사)

조종계통에 대한 적합성검사는 조종조작의 편리성, 구성품의 강도, 간섭여부 탐지, 조종계통링크의 변형 여부를 결정하기 위하여 수행된다.

Control system compliance inspections are accomplished to determine ease of control operation, strength of components, detection of interference, or deflection of control system linkages.

(3) 화재보호 검사(Fire Protection Inspections)

인화성유체 화재보호에 대한 적합성검사를 통해 인화성유체 전달경로와 점화원에 대한 적절한 분리 및 격리가 보장되는 지를 확인하여야 한다.

Flammable fluid fire protection compliance requires inspection to ensure that proper separation and isolation of flammable fluid carrying lines from ignition sources is maintained.

(4) 계통 연결 검사(System Routing Inspections)

계통 연결에 대한 적합성검사를 통해 유압계통 및 전기계통 연결시 충분한 지지와 격리가 유지되는 지를 확인하여야 한다.

Hydraulic and electrical systems routing requires inspection to ensure that proper support and separation is maintained.