

□ 별표2-3 : 경관계획

계획목표

계획기준

(1) 친수구역의 경관여건 분석을 통해 농산어촌경관, 수변경관(하천, 해안), 시가지경관(가로, 역사문화) 등 경관구조를 세분화하고 친수구역 경관특성에 맞는 경관권역, 경관축 및 경관거점 등을 계획한다.

(2) 주요 조망점에서 친수공간 조망이 가능하도록 통경축을 확보한다.

(3) 개방되고 조화로운 스카이라인을 확보하기 위해 수변 중심부를 저층화하고 통경축을 확보한다.

(4) 수변지역의 보행가도와 접하는 건축물은 수변의 경관적 위화감을 초래하지 않도록 경관계획과 연계하여 적절한 건축물 높이로 계획한다.

<수변특성을 고려한 건축물 최고높이 조정>

(5) 단지내부 하천은 다양한 커뮤니티 활동을 유도하고 친수경관이 확보될 수 있도록 하천 특성을 고려하여 친환경적으로 계획한다.

< 하천의 특성을 고려한 친수경관계획 기법>

특성	계획요소	세부계획기법
개방성	제방과 획지와 단차 해소	▪ 제방과 획지 사이에 인공지반 설치, 제방과 획지 사이에 보행 데크 설치 ▪ 제방과 획지 사이에 성토
	평면적인 일체화 도모	▪ 수변과 경계부에 있는 도로는 지하도로나 우회도로 설치 ▪ 주차장, 정차장, 옥외시설물은 하천의 연결장소에서는 설치하지 않음 ▪ 녹지와 제방사이에는 가급적 펜스 등 차폐물을 설치하지 않으며 설치 필요시 개방성을 방해하지 않도록 함 ▪ 수변의 녹지와 지구 내 도로, 표지판, 건물 경관 설계는 시각적으로 통일화
	수변에 open space 확보	▪ 수변에 도시공원, 공공공지, 근린공원 등 open space 설치 및 녹지를 연속시킴 ▪ 상업용지와 공공시설 등의 집합시설 배치시 시

수변의 가치를 인지할 수 있도록 공공성을 강화하는 경관계획을 유도

계획목표	계획기준			
			설물과 수변 녹지사이에 open space 와 녹지를 연속시킴 ▪ 주변의 공원, 녹지와 연계, 건물 전용공원이 있는 경우 수변에 배치	
	흐름방향의 광활감 활용		▪ 건물의 높이는 수변에서 내륙측에 따라 점차 높아지게 설계 ▪ 건물을 배면으로 하여 광활감 도모	
	접근성	수변으로 보행자도로 설치	▪ 기존의 통로를 활용 ▪ 건물과 배후지 사이에 통로를 설치 ▪ 공개공지를 조화시켜 수변에 접근할 수 있는 도로설치 ▪ 1층의 일부 또는 전부를 필로티로 하여 도로조성 ▪ 공개공지와 필로티를 조화시켜 수변에 접근할 수 있는 도로설치 ▪ 건물의 1층을 통과시킴	
		수변을 인지시키는 접근로 배치	▪ 통로에는 수변의 접근이라는 것을 인지할 수 있도록 상징물이나 안내시설 설치	
		건물에서의 조망성 확보	▪ 공용부분(계단, 엘리베이터, 복도난간, 거실, 옥상정원, 발코니 등)에서의 조망성을 고려	
		배후지에서의 조망성 확보	▪ 주거지 내, 획지 내, 배후지에서 수변을 조망할 수 있도록 건물 배치 - 대형건물은 수변에 접하는 방향으로 인동거리를 가급적 크게 함 - 하안에 대한 축선을 살림 - 시가지 내부에서의 축선이 연속되도록 하여 배후지에서의 조망성 확보 ▪ 하천의 굴곡부에서는 배면으로 후퇴시키거나 높이 규제	
	풍부한 자연성	수변을 연하여 식재	▪ 수변을 따라 연속 식재 ▪ 다양한 식물의 식재	
		상징적인 수목 식재	▪ 경관의 변화와 상징성 있는 수목의 식재 - 계절의 변화를 느낄 수 있는 식재, 수변특성과 지역특성을 지닌 꽃나무 식재 - 수변의 랜드마크로서의 수목 식재	
		수변생물과 만날 수 있는 지역설정	▪ 숲의 녹지를 조성하고 다양한 수목 식재, 숲과 공원과 수변의 그린네트워크화 ▪ 비오톱의 조성(어류, 조류, 곤충 등의 서식처), 연못, 조성지 등에 습생식물을 식재	
		물과 접촉할 수 있는 공간조성	▪ 연못, 조정지 등의 수변에 산책로, 데크 등을 설치, 실개울 조성, 낚시터, 도설지, 징검다리 등 설치	
	지역적인 정체성을 살리는 수변경관 디자인을 유도	(1) 지역 정체성 및 친수구역 특성을 살릴 수 있도록 녹지, 수변공간, 인공물이 상호 조화롭게 계획한다.		
		(2) 지역의 인지도를 높일 수 있는 랜드마크를 배치하고, 지역 경관자원을 고려하여 디자인 한다.		
(3) 수변과 인접하여 조성되는 공공·문화시설은 지역적 특색을 살리는 디자인을 유도한다.				

계획목표	계획기준									
	(4) 친수공간의 디자인 향상과 지역 정체성을 살릴 수 있는 디자인을 계획 한다. (5) 친수공간 이용자의 편의를 최대한 배려하는 디자인 기법(차폐식재, 건축물 녹화, 외관개선, 공공기반시설)을 적용토록 한다. (6) 교량·저류시설 등 수변공공기반시설은 복합적 이용이 가능하도록 다양한 디자인 기법을 적용토록 한다. <table><tr><th>구분</th><th>세부내용</th><th>사례</th></tr><tr><td>교량</td><td> - 수변경관과 조화를 이루는 심볼릭한 디자인 - 교각을 갤러리 등 문화공간으로 활용 </td><td></td></tr><tr><td>시설물</td><td> - 저류시설은 다목적 이용이 가능하도록 복합적·입체적으로 디자인 - 하천변의 취수장은 차폐식재, 건축물 녹화 또는 외관디자인을 개선 </td><td></td></tr></table> (7) 지역의 축제와 여가시설(휴양·관광·숙박시설 등)의 연계 활용이 가능하도록 수변경관 형성을 유도한다.	구분	세부내용	사례	교량	- 수변경관과 조화를 이루는 심볼릭한 디자인 - 교각을 갤러리 등 문화공간으로 활용		시설물	- 저류시설은 다목적 이용이 가능하도록 복합적·입체적으로 디자인 - 하천변의 취수장은 차폐식재, 건축물 녹화 또는 외관디자인을 개선	
구분	세부내용	사례								
교량	- 수변경관과 조화를 이루는 심볼릭한 디자인 - 교각을 갤러리 등 문화공간으로 활용									
시설물	- 저류시설은 다목적 이용이 가능하도록 복합적·입체적으로 디자인 - 하천변의 취수장은 차폐식재, 건축물 녹화 또는 외관디자인을 개선									