

□ 별표2-5 : 생태 및 녹지계획

계획목표	계획기준
녹지보전체계 형성을 통해 생태계 네트워크를 구축	(1) 친수구역의 생태적 가치를 높이기 위하여 생태하천, 생태저류지 등을 설치한다.  
	(2) 관광중심의 친수구역의 경우, 관광·문화적 특색을 살릴 수 있는 수상레저와 휴양기능이 복합된 수변투어공간으로 조성하고, 생태보전가치가 높은 구역은 생태 관찰원·학습원, 생태공원 등으로 에코투어 기능을 부여한다. (3) 수변 생태계의 생물 서식공간을 확보하고, 생물 서식공간으로서의 핵심지역, 완충지역, 통로지역을 확보한 생태네트워크를 구축한다.   <생물서식공간 조성> <생태 통로> (4) 친수구역의 생태계 현황을 파악하여 생태적으로 이용가능지역을 보전구역으로 설정한다. (5) 생태적 연계성을 창출하기 위해 생태이동통로를 조성토록 한다. (6) 친수구역 주위의 산업공해의 차단 또는 완화와 재해 발생시 피난지대로 활용할 수 있고 주요교통시설에서 발생한 공해의 방지 및 사고 위험방지를 위한 완충녹지를 계획한다. (7) 빗물의 토양 침투와 함양을 통해 생물서식공간을 확보하고 도시열섬현상을 완화하는 등 도시기상환경이 조절되도록 친수구역의 생태면적률은 최소 20% 이상을 권장한다. $\text{생태면적률(\%)} = \frac{\Sigma \text{토지용도별 생태면적}}{\text{친수구역 전체 면적}} = \frac{\Sigma(\text{공간유형별 면적} \times \text{가중치})}{\text{친수구역 전체 면적}}$ * 공간유형별 가중치 산출기준 : 「도시개발업무지침」 별표 1-2 「녹색도시개발 계획수립 및 평가기준」 준용

계획목표	계획기준										
	(8) 수목의 원활한 생육과 우량녹지의 확보, 물순환 시스템의 복원 등 생태적 건강성을 도모하기 위해 지하에 인공구조물이 없는 자연지반을 확보해야 하며, 자연지반면적율은 친수구역의 특성을 감안하여 최소 10% 이상 확보한다. 자연지반면적율(%)= 자연지반 면적 친수구역 전체 면적 × 100 (9) 식생밀도를 강화하고 녹지의 종 다양성을 단위 면적당 입목축적량을 높이기 위해서는 다층적 식재구조가 요구되며, 방풍림이나 방재림 등의 기능을 수행할 수 있도록 층고를 달리하여 다층 식재를 조성한다.										
수변녹지 조성으로 생물다양성을 확보	(1) 생물의 다양성을 확보하기 위하여 수질정화, 생태학습장 및 생물서식지로서의 기능을 부여한다. (2) 생태적으로 건전하며 주민과 함께하는 친수공간 조성을 위해 수변 추이대와 수변 생태계를 조사 분석하여 수변녹지를 조성한다 (3) 기존의 생태기능이 양호한 지역을 대상으로 녹지의 성격을 최대한 보전하는 형태의 보전형 공원·녹지를 조성토록 한다. (4) 생태기능이 저하된 구간에는 자연형 기법을 최대한 활용하여 생태기능을 회복·복원할 수 있도록 복원형 공원·녹지를 조성토록 한다. (5) 인공의 공원녹지를 조성하는 경우에는 선형을 가능한 변경하지 않는 자연적 수로형태를 유지하되, 인공적인 구조물을 가급적 생태적 기능을 유지하고 연령별 체험공간 등 다양한 어메니티 요소를 부여하는 친수형 공원·녹지를 조성한다. 도시공원 및 녹지 확보기준 □ 330만 m² 미만 확보기준 ◦ 10만제곱미터 이상 30만제곱미터 미만의 개발계획 : 상주인구 1인당 6제곱미터 이상 또는 개발 부지면적의 12퍼센트 이상 중 큰 면적 ◦ 30만제곱미터 이상 100만제곱미터 미만의 개발계획 : 상주인구 1인당 7제곱미터 이상 또는 개발 부지면적의 15퍼센트 이상 중 큰 면적 ◦ 100만제곱미터 이상 330만제곱미터 미만의 개발계획 : 상주인구 1인당 9제곱미터 이상 또는 개발 부지면적의 18퍼센트 이상 중 큰 면적 □ 330만 m² 이상 확보기준 ◦ 상주인구 1인당 12제곱미터 이상 또는 개발 부지면적의 20퍼센트 이상 중 큰 면적으로 확보 ◦ 330만 m² 이상의 경우, 도시의 공원녹지율은 다음과 같이 확보하는 것을 원칙으로 하되, 하천의 분포여부, 지역특성(평지는 산림지보다 공원조성비가 과다하므로 면적비율 하향 조정가능) 조성공원면적, 사업지구주변의 녹지 분포상태들을 감안하여 환경계획에 따라 달리 설정할 수 있음 <330만m² 이상 사업의 경우 확보기준> <table><tr><th>구분</th><th>사업지구 규모</th><th>계획기준</th></tr><tr><td rowspan="3">공원녹지율</td><td>1,650만m²이상</td><td>25%이상</td></tr><tr><td>990만m²이상</td><td>23%이상</td></tr><tr><td>330만m²이상</td><td>20%이상</td></tr></table>	구분	사업지구 규모	계획기준	공원녹지율	1,650만m ² 이상	25%이상	990만m ² 이상	23%이상	330만m ² 이상	20%이상
구분	사업지구 규모	계획기준									
공원녹지율	1,650만m ² 이상	25%이상									
	990만m ² 이상	23%이상									
	330만m ² 이상	20%이상									

계획목표	계획기준
	자료 : “지속가능한 신도시 계획기준”, 2009, 국토해양부 ※ 단 유형별 특성에 따라 달리 적용할 수 있음    <보전형 공원·녹지> <복원 공원·녹지> <친수형 공원·녹지>
지역의 생태적인 특성을 반영 하는 녹지 보전계획을 수립	(1) 멸종위기종, 보호종, 천연기념물 등의 지역적, 생태적, 문화적, 역사적 특성을 고려하여 생태계가 최대한 복원되도록 계획을 수립한다. (2) 수변생태계의 양호한 녹지축을 보전하기 위해 녹지보전체계를 수립한다.   <녹지 보전을 위한 녹지계획> <수변축을 고려한 계획> (3) 수변녹지축은 주요 경관자원으로서, 주요 조망점에서 양호한 조망을 확보하도록 유도한다. (4) 주요 생태환경 특성의 발굴·복원을 통해 친수구역조성사업의 생태적 건강성 및 쾌적성을 높인다. (5) 친수구역의 생태적 기능을 향상시키고, 하천 오염방지 및 자연상태 유지를 위한 녹지보전체계를 형성한다. (6) 녹지자연도 7등급 이상의 지역이나 자연생태계 우수지역과 자연경관이 수려한 지역은 최대한 보전하도록 계획한다.