

산림사업 표준안전 작업지침 상의 용어 해설

1. 기계장비

구분	해설
임업용 동력기계톱	체인톱날, 가이드 바(guide bar: 이동 방향 제한 장치), 브레이크 등을 갖추고 나무베기, 가지치기 및 통나무자르기 등을 하는 휴대형 기계
임업용 예불기(刈拂機)	회전하는 칼날 등을 갖추고 풀베기, 어린나무 가꾸기에 사용되는 휴대형 기계
이동식 기계장비	동력상하차기, 임업용 굴착기, 임업용 트랙터, 동력 임내차, 원목크레인, 프로세서, 하베스터, 펠러번처, 포워더, 스키더 등의 자주식 기계
우드그래플	임업용 굴착기 및 크레인에 그래플(grapple: 부피가 큰 물건을 집는 기계)을 장착하여 수집된 원목을 운반차량에 싣고 내리는 기계
타워야더 (Tower-Yarder)	자주식(自走式) 기본차량에 동력집재기 및 고정식 타워 등을 갖추고 타워에서 산지의 공중으로 설치한 줄에 반송기와 윈치를 이용하여 나무를 수집하는 공중 가선식(架線式) 집재기계
트랙터 부착형 타워야더	자주식(自走式) 트랙터에 동력집재기 및 고정식 타워 등을 갖추고 타워에서 산지의 공중으로 설치한 줄에 반송기와 윈치를 이용하여 나무를 수집하는 공중 가선식(架線式) 집재기계
스윙야더 (Swing-Yarder)	자주식 기본차량에 동력집재기, 좌우로 회전하는 크레인 등을 갖추고 크레인에서 산지의 공중으로 설치한 줄에 반송기와 윈치를 이용하여 나무를 수집하는 공중 가선식 집재기계
펠러번처(Feller buncher)	나무를 베는 자주식 기계
프로세서(Processor)	칼날, 원목 이송·절단 장치 등을 갖추고, 가지치기 및 통나무 자르기를 한꺼번에 처리하는 자주식 기계
하베스터(Harvester)	틸팅(tilting: 기울기 조절)장치, 가지치기에 필요한 칼날 및 원목 이송·절단 장치 등을 갖추고, 나무베기, 가지치기 및 통나무자르기를 한꺼번에 처리하는 자주식 기계
포워더(Forwarder)	자주식 기본 차량에 원목을 적재할 수 있는 구조물, 운전실

스키더(Skidder)	등을 갖추고, 원목을 싣고 운반하는 기계 베어진 나무를 고정시켜 잡는 작업기, 크레인(크레인은 필요한 경우에만 갖추 수 있다) 및 운전실 등을 갖춘 지면끝기식 집재기계 또는 소량의 나무를 운반하는 자주식 기계
소운반차량	목재수확 시 원목의 운반에 필요한 장치를 갖추고, 산림사업장 내에서 소운반을 수행하는 차량
지주	어떠한 물건이 쓰러지지 아니하도록 버티어 괴는 기둥
고지절단기	지대가 높은 곳에서 가지치기 등의 작업을 할 때 길이 조절이 가능한 장대에 톱 혹은 가위를 부착하여 사용하는 도구
소형 윈치	밧줄이나 와이어로프를 이용하여 나무를 끌어올리거나 당겨 올리는 소형기계(ex. 아크야윈치)
드릴 비트(drill bit)	전동드릴에 탈부착하여 원형 단면의 구멍을 만들기 위해 사용되는 절단 도구
임업용 드론	산림 조사, 목재 수확, 산불·산사태·병해충 등 산림재해의 예방을 위한 예찰 등 산림자원의 조성·관리에 활용되는 무인 헬기 및 무인멀티콥터(multicopter)
펌프카	콘크리트 타설 시 수송관을 사용하여 타설장소까지 콘크리트를 압송하는 기계
벌목 안전 보조장치	벌목작업을 수행할 경우 벌도목이 넘어지는 방향 등을 제어하여 안전을 확보할 수 있도록 하는 췌기, 전동 췌기 등의 장치
자동바	기어 버클을 이용하여 짐 고정벨트의 길이를 조절하고 단단히 고정할 수 있는 장치
구름방지 장치	물체 및 기계장치가 구르거나 떨어지지 않도록 구름을 방지하는 췌기, 고임목 등의 도구
반송기(carriage)	도르래, 견인고리, 제동장치 및 짐내림줄(짐내림줄은 필요한 경우에만 갖추 수 있다)을 갖추고, 산지의 공중으로 설치된 줄을 타고 주행하면서 나무를 올리는 기계

2. 작업 용어

구분	범위
상하작업	한 비탈면 내에서 작업자의 배치가 수평이 아닌 상하로 배치되어 수행되는 작업
단독작업	시각적, 청각적 또는 무선 접촉이 불가능한 장소에서 홀로 작

	업하는 행위
상단베기	임업용 동력기계톱을 어깨보다 높게 올려 사용하는 행위
방향베기	벌도목을 의도하는 방향으로 넘어뜨리기 위하여 썰기 모양의 절단면을 만드는 행위
따라베기	벌도목을 베어서 넘어뜨릴 때 벌도목을 넘길 방향으로 방향베기를 실시한 후 방향베기의 밑면보다 약 1~2센티미터 또는 직경의 1/10 정도 높게 베어내는 행위
원목걸이	가선을 이용한 집재작업 시 집재대상목의 운반을 위하여 원목을 와이어로프로 적재를 지지하는 행위

3. 기타 용어

산림사업장	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령」 제2조제2항에 해당하는 사업이 수행되는 장소
장력	당기거나 당겨지는 힘
응력	물체에 가해지는 압축, 휘어짐, 비틀림 등의 외력으로 인하여 물체 내에 생기는 저항력
압축력	물체를 수축시키도록 작용하는 힘
보안면	작업자가 작업을 할 시 안면이나 눈을 톱밥, 파편, 휘어진 나뭇가지 등의 흩날림에 의한 위험을 방호하기 위해 사용되는 보호구
공칭지름	와이어로프의 직경
V벨트	고무벨트의 일종으로 단면이 V형인 동력 전달용 벨트