

극지해역을 운항하는 선박의 해양오염방지 요건(제4조제3항 관련)

제1장 기름오염 방지

1.1 운항적 요건

1.1.1 북극 해역에서는 누구든지 선박으로부터 기름 또는 유성혼합물(油性混合物)을 배출하면 안 된다.

1.1.2 1.1.1항은 맑은평형수탱크(clean ballast tank) 또는 분리평형수탱크(segregated ballast tank)로부터의 평형수 배출에 대해서는 적용하지 않는다.

1.1.3 장관이 인정하는 경우, 30일을 초과하는 기간 동안 지속적으로 북극 해역을 운항하면서 기름 또는 기관구역으로부터의 유성혼합물에 관하여 1.1.1항을 지킬 수 없는 2017년 1월 1일 전에 건조된 A범주 선박은 2017년 1월 1일로부터 1년이 지난 날 이후 처음으로 시행하는 중간검사 또는 정기검사 중 빠른 날까지 1.1.1항을 준수해야 하며, 그때까지는 국제 해양오염방지협약 부속서 I 15.3규칙의 배출요건에 따라야 한다.

1.1.4 극지 해역을 운항하는 선박은 국제해양오염방지협약 부속서 I에 규정된 기름기록부(Oil Record Books), 매뉴얼, 선박기름오염비상계획(SOPEP) 또는 선박해양오염비상계획을 적절히 고려해야 한다.

1.2 구조적 요건

1.2.1 2017년 1월 1일 이후 건조된 합산 연료유용량이 600세제곱미터 미만인 A와 B범주 선박에 대하여 모든 연료유 탱크는 선체외판으로부터 0.76미터 이상 떨어져 있어야 한다. 다만, 이 규정은 최대 개별용량이 30 세제곱미터를 초과하지 않는 소형 연료유 탱크에는 적용하지 않는다.

1.2.2 2017년 1월 1일 이후 건조된 유탕커를 제외한 A와 B범주 선박과

관련하여 기름의 운송을 위해 건조 후 사용되는 모든 화물 탱크는 선체의 판으로부터 0.76미터 이상 떨어져 있어야 한다.

1.2.3 2017년 1월 1일 이후 건조된 5,000톤 미만의 A와 B범주 유탱커의 전체 화물탱크의 길이는 다음의 각 요건에 적합해야 한다.

- .1 국제해양오염방지협약 부속서 I의 19.6.1규칙에 해당하는 요건을 만족하는 이중저 탱크 또는 구역
- .2 국제해양오염방지협약 부속서 I의 19.3.1규칙에 따라 설치된 뿔 탱크 또는 구역을 가지고 있어야 하며, 19.6.2규칙에 규정된 거리 요건을 만족해야 한다.

1.2.4 2017년 1월 1일 이후 건조된 A와 B범주 선박의 유성잔류물(슬러지) 탱크와 유성빌지(oily-bilge) 저장탱크는 선체외판으로부터 0.76미터 이상 떨어져 있어야 한다. 다만, 이 규정은 최대 개별용량이 30세제곱미터를 초과하지 않는 소형 탱크에는 적용하지 않는다.

제2장 유해액체물질에 의한 오염방지

2.1 운항적 요건

2.1.1 북극 해역에서는 누구든지 선박으로부터 유해액체물질 또는 유해액체물질이 포함된 혼합물을 배출하면 안 된다.

2.1.2 극지 해역에서의 운항은 국제해양오염방지협약 부속서 II에서 규정하는 화물기록부(Cargo Record Books), 매뉴얼, 유해액체물질에 대한 선박해양오염비상계획 또는 선박기름오염비상계획과 결합된 선박해양오염비상계획(부속서 II 제7장 제17.3규칙에 따라 결합된 계획을 말한다)을 적절히 고려해야 한다.

2.1.3 2017년 1월 1일 이후 건조된 A와 B범주 선박이 「위험화학품 산적 운송선박의 구조 및 설비를 위한 국제코드(IBC Code)」 제17장의 e열 중 "선형 3" 선박으로서 제17장 및 제18장에 식별된 유해액체물질을 운송하기 위해서는 장관으로부터 승인을 받아야 한다. 이 경우 이 사항은 유해액

체물질 산적운송을 위한 국제오염방지증서 또는 극지해역에서의 운항이 식별된 국제위험화학품산적운송적합증서에 반영되어야 한다.

제3장 포장형태의 유해물질에 의한 오염 방지

3 극지 해역을 운항하는 선박은 국제해양오염방지협약 부속서 III에 따른 포장형태의 유해물질에 의한 오염방지 요건을 준수해야 한다.

제4장 선박으로부터 발생된 오수(汚水)에 의한 오염 방지

4.1 정의

4.1.1 "건조된(Constructed)"이란 선박의 용골(keel)이 설치되거나 이와 비슷한 건조 단계인 것을 말한다.

4.1.2 "빙붕(氷棚, Ice-shelf)"이란 해안에 접해 있으며 2미터부터 50미터까지의 두께 또는 해수면 위로 상당한 두께를 나타내는 부빙 판(Floating ice sheet)을 말한다.*

* 세계기상기구의 해빙 분류법(World Meteorological Organization(WMO) Sea Ice Nomenclature) 참조

4.1.3 "정착빙(定着氷, Fast ice)"이란 해안의 얕은 곳 또는 해안가에 올라온 빙산 사이에서 해변(shore), 빙벽, 빙하 말단부(Ice front) 주변 연안을 따라 형성 및 고착된 해빙을 말한다.

4.2 운항적 요건

4.2.1 극지 해역에서의 오수 배출은 국제해양오염방지협약 부속서 IV 및 다음의 요건에 적합해야 한다.

- 1 국제해양오염방지협약 부속서 IV의 11.1.1규칙에 따라 분쇄 및 살균된 오수는 빙붕 또는 정착빙으로부터 3해리 이상 떨어진 지역에서 배출해야 하며, 배출지역은 얼음 밀집도가 1/10을 초과하는 지

역에서 가능한 한 먼 지역이어야 한다.

- .2 국제해양오염방지협약 부속서 IV의 11.1.1규칙에 따라 분쇄 또는 살균되지 않은 오수는 빙붕 또는 정착빙으로부터 12해리 이상 떨어진 지역에서 배출해야 하며, 배출지역은 얼음 밀집도가 1/10을 초과하는 지역에서 가능한 한 먼 지역이어야 한다.
- .3 국제해양오염방지협약 부속서 IV의 9.1.1 또는 9.2.1규칙의 운항 요건을 만족하기 위해 해양수산부 장관이 승인한 오수처리장치*를 운용해야 하며, 오수는 부속서 IV의 11.1.2규칙에 따라 배출되어야 하고 배출지역은 가장 가까운 육지, 부빙, 정착빙 또는 얼음 밀집도가 1/10을 초과하는 지역으로부터 가능한 한 먼 지역이어야 한다.

* 국제해사기구의 결의서[Resolution MEPC.2(VI), Resolution MEPC.159(55) 또는 Resolution MEPC.227(64)] 참조

4.2.2 2017년 1월 1일 이후 건조된 A와 B범주 선박 및 모든 여객선으로부터의 오수 배출은 4.2.1.3항에 적합해야 한다.

4.2.3 4.2.1항의 요건에도 불구하고 얼음 밀집도가 1/10을 초과하는 지역을 연장된 기간 동안 운항하는 A와 B범주 선박은 국제해양오염방지협약 부속서 IV의 9.1.1 또는 9.2.1규칙의 운항 요건을 만족하기 위해 해양수산부 장관의 승인을 받은 오수처리장치를 운용하는 경우에만 오수를 배출할 수 있으며, 이 경우 오수 배출에 대해서는 장관으로부터 승인을 받아야 한다.

제5장 선박으로부터 발생된 쓰레기에 의한 오염 방지

5.1 정의

5.1.1 "빙붕(Ice-shelf)"이란 4.1.2항에 정의된 것을 말한다.

5.1.2 "정착빙(Fast ice)"이란 4.1.3항에 정의된 것을 말한다.

5.2 운항적 요건

5.2.1 극지 해역에서 쓰레기를 배출하기 위해서는 국제해양오염방지협약 부속서 V의 4규칙 및 다음의 추가 요건을 만족해야 한다.

- .1 해상으로의 음식물 쓰레기 배출은 선박이 얼음 밀집도가 1/10을 초과하는 지역에서 가능한 한 먼 지역에 있을 경우에만 허용되며, 인접한 육지, 부빙, 또는 정박빙으로부터 12해리 미만의 거리에 있을 경우에는 금지된다.
- .2 음식물 쓰레기는 분쇄되고 갈아진 상태여야 하며 25밀리미터 보다 더 작은 구멍을 갖는 스크린을 통과할 수 있어야 하고, 다른 종류의 쓰레기에 의해 오염되지 않아야 한다.
- .3 음식물 쓰레기는 얼음으로 배출해서는 안 된다.
- .4 동물의 사체는 배출하면 안 된다.
- .5 일반적으로 사용 가능한 하역방법을 이용해 회수가 불가능한 화물 잔류물의 배출은 선박이 항로상에 있고 다음의 조건을 만족할 경우에만 허용된다.

- .1 화물창 세정수(洗淨水)에 포함된 화물잔류물, 세제 또는 첨가물은 기구에 의해 개발된 지침을 고려하여 해양 환경에 유해한 것으로 분류된 물질이 포함되면 안 된다.
- .2 출발항과 다음 도착항이 북극 해역 안에 있고 선박이 이 사이에서 북극 해역을 벗어나 운항하지 않아야 한다.
- .3 항만에 기구에 의해 개발된 지침을 고려한 적절한 수용시설이 존재하지 않아야 한다.
- .4 5.2.1.5.1항, 5.2.1.5.2항, 5.2.1.5.3항의 조건이 충족될 때 잔류물이 포함된 화물창 세정수는 얼음 밀집도가 1/10을 초과하는 지역에서 가능한 한 먼 지역에 있을 때 배출해야 하며, 인접한 육지, 부빙, 또는 정박빙으로부터 12해리 이내에서는 배출하면 안 된다.

5.2.2 남극 해역에서 쓰레기를 해상으로 배출하기 위해서는 국제해양오염방지협약 부속서 V의 6규칙에 따라 다음의 요건에 적합해야 한다.

- .1 국제해양오염방지협약 부속서 V의 6.1규칙에 따른 쓰레기는 얼음 밀집도가 1/10을 초과하는 지역에서 가능한 한 먼 지역에 있을 때 배출해야 되고, 인접한 정박빙으로부터 12해리 이내에서는 배출하면 안 된다.

.2 음식물 쓰레기는 얼음에 배출하면 안 된다.

5.2.3 극지 해역 운항 시 폐기물 기록부, 폐기물 관리 계획 및 국제해양 오염방지협약 부속서 V에서 규정하는 플래카드(placards)를 적절히 고려해야 한다.