

[별표 2]

벤치마크 기반의 목표 설정방법(제29조제5항 관련)

1. 관리업체의 배출허용량(목표) 설정 방법

$$EA_company_{i,j} = \sum_k EA_BM_inst_{i,j,k} + \sum_k EA_BM_new_inst_{i,j,k}$$

i : 특정 부문 또는 업종

j : 특정 관리업체

k : 특정 배출시설 (공장, 건물 등을 포함한다)

$EA_company_{i,j}$: i 업종 j 업체의 y 년도 배출허용량(tCO₂-eq)

$EA_BM_inst_{i,j,k}$: i 업종 j 업체 k 배출시설의 y 년도 배출허용량(tCO₂-eq)

$EA_BM_new_inst_{i,j,k}$: k 신·증설 시설의 y 년도 배출허용량(tCO₂-eq)

2. 기존 배출시설의 배출허용량(목표) 설정 방법

여기에서 기존 배출시설이란 관리업체로 계획기간의 목표를 부여받는 연도 이전에 정상가동한 배출시설을 말한다.

$$EA_BM_inst_{i,j,k} = EAL_{i,j,k} \times BM_{i,j,k}$$

$EA_BM_inst_{i,j,k}$: i 업종, j 업체, k 배출시설의 y 년도 배출허용량
(tCO₂-eq)

$EAL_{i,j,k}$: i 업종, j 업체, k 배출시설의 y 년도 예상 활동자료량 (t/yr)

$BM_{i,j,k}$: i 업종, j 업체, k 배출시설의 벤치마크 계수(tCO₂-eq/t)

3. 신·증설 시설에 대한 배출허용량(목표) 설정방법

여기에서 신·증설 시설이란 관리업체로 계획기간의 목표를 부여받는 연도의 1월 1일 이후부터 가동을 개시하는 배출시설을 말한다.

$$EA_BM_new_inst_{i,j,k} = C_{i,j,k} \times t_M \times RD \times BM_{i,j,k}$$

$EA_BM_new_inst_{i,j,k}$: i 업종, j 업체, k 신·증설시설의 y 년도 배출
허용량(tCO_2 -eq)

$C_{i,j,k}$: i 업종, j 업체, k 신·증설시설의 설계용량(MW, t/h)

t_M : i 업종, j 업체, k 신·증설시설의 일일 가동시간 (h/d)

RD : k 신·증설시설의 y 년도 가동일수 (days)

$BM_{i,j,k}$: i 업종, j 업체, k 신·증설시설의 벤치마크 계수(tCO_2 -eq/t)

4. 배출활동별 배출시설 종류 및 벤치마크 할당 계수 개발방법 등

지침에서 제시되지 않은 공정 및 배출시설에 대해서도 제29조에 따라 [기후에너지환경부장관](#)과 부문별 관장기관이 공동으로 벤치마크 할당계수를 개발·고시 할 수 있다. 벤치마크 할당 계수를 개발할 경우 배출시설별 물질·에너지 수지자료와 최적가용기법(BAT)을 고려할 수 있다.