

[별표 1] 위치정확도 기준 (제20조제1항, 제21조제1항, 제23조제4항 관련)

1. 점군 데이터의 위치정확도 기준

절대 정확도(95% 신뢰구간)		최대오차		비고
평면위치	수직위치	평면위치	수직위치	
0.2m 이내	0.2m 이내	0.4m 이내	0.4m 이내	제20조제1항
1) 기준점 데이터의 검사점 좌표 값과 점군 데이터 좌표 값의 차이(평면, 수직)를 측정하여 RMSE와 최대 오차를 계산 2) 최대오차 기준을 비교하고, 95% 신뢰구간에서의 정확도를 계산하여 비교 ※ 95% 신뢰구간에서 평면위치 정확도 = $1.7308 \times RMSE_{xy}$, 수직위치 정확도 = $1.9600 \times RMSE_z$				

2. 인접 점군 데이터 간의 정합정확도 기준

상대 정확도(95% 신뢰구간)		최대오차		비고
평면위치	수직위치	평면위치	수직위치	
0.1m 이내	0.1m 이내	0.2m 이내	0.2m 이내	제21조제1항
1) 인접 점군 데이터 간 상대 위치 좌표 값의 차이(평면, 수직)를 측정하여 RMSE와 최대오차를 계산 2) 최대오차 기준을 비교하고, 95% 신뢰구간에서의 정확도를 계산하여 비교 ※ 95% 신뢰구간에서 평면위치 정확도 = $1.7308 \times RMSE_{xy}$, 수직위치 정확도 = $1.9600 \times RMSE_z$				

3. 점군 데이터와 비교한 세부도화 성과의 도화정확도 기준

상대 정확도(95% 신뢰구간)		최대오차		비고
평면위치	수직위치	평면위치	수직위치	
0.1m 이내	0.1m 이내	0.2m 이내	0.2m 이내	제23조제4항
1) 도화 위치의 좌표 값과 점군 데이터 좌표 값의 차이(평면, 수직)를 측정하여 RMSE와 최대오차를 계산 2) 최대오차 기준을 비교하고, 95% 신뢰구간에서의 정확도를 계산하여 비교 ※ 95% 신뢰구간에서 평면위치 정확도 = $1.7308 \times RMSE_{xy}$, 수직위치 정확도 = $1.9600 \times RMSE_z$				