

[별표 1]

직각좌표의 기준 (제7조제1항 관련)

명 칭	원점의 경위도	투영원점의 가산수치	원점 축척계수	적 용 구 역
서부좌표계	북위 38도 동경 125도	X(N)=600,000m Y(E)=200,000m	1.0000	동경 124도 ~ 126도
중부좌표계	북위 38도 동경 127도	상동	1.0000	동경 126도 ~ 128도
동부좌표계	북위 38도 동경 129도	상동	1.0000	동경 128도 ~ 130도
동해좌표계	북위 38도 동경 131도	상동	1.0000	동경 130도 ~ 132도

비고

가. 각 좌표계의 직각좌표는 다음 조건에 따라 T·M(횡단 머케이터)방법에 의하여 표시한다.

- (1) X축은 좌표계 원점의 자오선에 일치하여야 하고, 진북방향 정(+)으로 표시하며 Y축은 X축에 직교하는 축으로서 진동방향을 정(+)으로 표시한다.
- (2) 세계측지계에 의하지 아니하는 지적측량의 경우에는 가우스상사이중투영법으로 표시하되, 직각좌표계의 투영원점의 가산수치를 각각 X(N) 500,000m(제주도지역 550,000m), Y(E) 200,000m로 하여 사용할 수 있다

나. 국토교통부장관이 지리정보의 위치측정을 위하여 필요하다고 인정하여 직각좌표의 기준을 따로 정하여 고시한 경우에는 이에 따른다.