

해양기상 관측장비의 성능·규격에 관한 기준

관측장비	구분	규격		
기온센서	구분	금속형		박막형
	규격	100Ω, 백금 4선식		100Ω, 백금(유리코팅 또는 보호통)
	측정범위	-40 °C ~ +60 °C		-40 °C ~ +60 °C
	정확도	±0.3°C		±0.3°C
	분해능	0.1°C		0.1°C
습도센서	측정방식	정전용량식		
	운용환경	-40 °C ~ +60 °C, 방진필터 부착		
	측정범위	0% R.H ~ 100% R.H		
	정확도	±3% R.H 이내(0% ~ 90%R.H), ±5% R.H 이내(91% ~ 100%R.H)		
풍향센서	측정방식	전위차계식	그레이 코드식	초음파식
	측정범위	0 ~ 360°	0 ~ 360°	0 ~ 360°
	기동풍속	1.1m/s 이하	0.5m/s 이하	-
	정확도	±5°이내	±5°이내	±2°이내
	운용환경	순간풍속 75m/s 이상 기온 -50 ~ +50 °C	순간풍속 75m/s 이상 기온 -40 ~ +60 °C	순간풍속 75m/s 이상 기온 -40 ~ +60 °C
풍속센서	측정방식	자기유도식	광초퍼식	초음파식
	측정범위	0 ~ 75m/s	0 ~ 75m/s	0 ~ 70m/s
	기동풍속	1.1m/s 이하	0.5m/s 이하	0.5m/s 이하
	정확도	10m/s 미만에서 0.5m/s 이내, 10m/s 이상에서 5% 이내		
	운용환경	순간풍속 75 m/s 이상, 기온 -50 ~ +60 °C		
기압센서	측정방식	정전용량식		
	측정범위	500hPa ~ 1080 hPa		
	정확도	±0.5hPa		
	운용환경	기온 -40 ~ +60 °C		
	분해능	0.1hPa		
시정계	측정방식	산란식		
	측정범위	10 ~ 20,000m		
	정확도	±10% 이내(10m~10,000 미만), ±20% 이내(10,000 이상)		
	운용환경	기온 -40 ~ +60 °C		
	분해능	10m		
수온 염분계	측정방식	Inductive or Electrode		
	측정범위(수온/전도도)	-5 °C ~ +35 °C / 0 ~ 70 mS/cm		
	정확도(수온/전도도)	±0.1 °C / ±0.05 mS/cm		
유향 유속계	측정방식	단층	층별	
	측정범위(유속/유향)	0 ~ 3m/s/ 0~360°	0 ~ 5m/s/ 0~360°	
	정확도(유속/유향)	±0.15 cm/s ± 5° for 0~15tilt, ± 7.5° for 15~35tilt	±0.5 cm/s ± 5° for 0~15tilt, ± 7.5° for 15~35tilt	