[별표 1]

샘플링 검사 실시기준

1. 총 설

1.1. 이 기준은 「조달청 검사 및 이화학시험 업무규정」 제17조에 따라 샘플링 검사를 실시함에 있어 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

1.2. 샘플링검사의 검사방식과 실시절차의 기준은 한국산업규격(K.S)에 따른다.

1.3. 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

(1) 검사 아이템이란 적합품 또는 부적합품으로 분류한다던가 부적합수를 세는 등 검사의 대상이 되는 물품을 말한다. 이것은 한개 또는 한 군(群)의 물품일 때도 있고 또는 일정한 길이, 면적, 체적일 때도 있으며 일개의 공정이라든가 완제품의 부분품 또는 완제품 그 자체일 때도 있다.

(2) 로트의 크기란 검사로트를 구성하는 아이템의 총수를 말한다.

(3) 샘플의 크기란 샘플중의 아이템의 총수를 말한다.

(4) 중부적합이란 제품아이템를 못쓰게 하거나 제품 아이템이 목적하는 실질적인 실용성을 감소시킬 것으로 예상되는 부적합을 말한다.

(5) 경부적합이란 규격에는 벗어나지만 제품 아이템이 목적하는 실질적인 실용성에는 영향을 미치지 아니하거나 사용상 지장이 없을 것으로 예상되는 부적합을 말한다.

(6) 중부적합품이란 한개 또는 그 이상의 중부적합을 갖는 아이템을 말한다.

(7) 경부적합품이란 한개 또는 그 이상의 경부적합을 갖는 아이템을 말한다.

(8) 합격품질수준이란 샘플링검사를 실시하는데 있어서 받아들이고 싶은 품질수준 중 만족하다고 생각되는 품질수준의 부적합품 퍼센트 또는 100아이템당 부적합수를 말하며 납품된 물품의 수준을 정하기 위한 기준을 말한다.

(9) 검사수준이란 검사로트의 크기와 샘플의 크기간의 관계를 결정하는 기준을 말한다.

1.4. 샘플링검사는 다음의 순서로 행한다.

(1) 계약내용의 검토

(2) 합격품질수준의 지정

(3) 검사수준의 지정

(4) 검사정도(수월한 검사, 보통검사, 까다로운 검사) 결정

(5) 샘플링 형식 결정

(6) 검사로트의 크기 및 구성방법 결정

(7) 주샘플링표에 의한 판정개수 결정

(8) 샘플의 채취

(9) 샘플의 확인 및 시험

(10) 검사로트의 판정 및 처리

1.5. 납품검사과장이 따로 지정하지 아니하는 한 최초 검사시의 합격, 불합격 판정개수의 결정은 KSQ ISO 2859-1 부표 2-A 보통검사의 1회 샘플링 방식(주샘플링표)을 적용한다.

2. 합격품질수준의 지정

2.1. 합격품질수준은 계약서에 명시되어 있지 아니하는 한 납품검사과장이 별표(1-1호표)의 범위내에서 지정한다. 다만, 변경이 필요한 경우에는 조달품질원장이 조정할 수 있다.

2.2. 한 검사아이템에 여러 검사항목이 있는 경우에 이를 단일로 하거나 개개 또는 소군으로 나누어서 이에 각각 다른 합격품질수준을 지정할 수 있다.

2.3. 합격품질수준의 지정은 계약상대자가 그 범위 내에서 부적합품임을 알면서 공급하여도 좋다는 뜻은 아니다.

2.4. 합격품질수준에 관한 부적합 정도(경부적합, 중부적합)의 내용이 계약서등에 별도로 명시되어 있지 않았을 때에는 특별한 경우를 제외하고는 관능검사 사항은 경부적합, 이화학시험 사항은 중부적합으로 정한다.

3. 검사수준의 지정

3.1. 납품검사과장이 따로 지정하지 아니하는 한 최초 검사수준은 KSQ ISO 2859-1 부표 1 샘플(크기)문자에서 관능검사는 통상검사수준Ⅱ,이화학시험에 있어서는 특별검사수준 S-1을 적용한다. 다만, 샘플의 크기는 부표1 샘플(크기)문자의 로트의 크기에 따라 정하여진 대로하되, 납품검사과장이 필요하다고 생각할 때에는 검사수준단계를 조정할 수 있다.

3.2. 납품검사과장은 검사공무원의 검사계획서를 검토한 후 검사물품의 품질보장을 위하여 필요하다고 인정될 때에는 품목의 실정에 따라 한국산업규격(K.S)에서 정한 검사수준 중에서 알맞는 검사수준을 임의로 지정할 수 있다.

3.3. 한 검사 아이템에 여러 검사항목를 동일한 검사수준을 적용하여 검사하기 곤란할 경우에는 검사항목을 개개 또는 소군(小群)으로 나누어서 이에 각각 다른 검사수준을 적용할 수 있다.

4. 샘플의 채취

4.1. 샘플은 그 로트의 품질을 대표할 수 있도록 주관에 치우침이 없이 랜덤하게 채취하여야 한다. 이 목적을 위하여 어느 아이템을 샘플로써 채취할 것인가는 난수표, 난수주사위 및 난수기 등을 사용하여 결정한다.

4.2. 샘플 채취에 있어서 난수표, 난수주사위 및 난수기 등 중 어느 것을 선택하여 사용할 것인가는 그때 그때의 상황에 따라 검사공무원이 임의로 결정할 수 있다. 다만, 로트의 크기가 너무 크거나 검사비용 및 시간의 과다 소요로 이들 방법의 적용이 곤란할 때에는 납품검사과장이 랜덤샘플링 기초조사서에 지정한 방법에 따라 행한다 <별표 1-2호 서식>.

4.3. 검사공무원은 샘플의 채취에 앞서서 로트의 구성이 「조달청 검사 및 이화학시험 업무규정」 제13조에 따라 이행되어 있는지를 조사하여야 하며 그와 같이 되어있지 아니한 때에는 계약상대자로 하여금 로트의 구성 및 로트별 표지를 다시하게 한 후 4.2 방법으로 하여 채취한다.

4.4. 채취한 샘플의 시험의뢰를 다음날로 미루는 것은 원칙적으로 피한다. 다만, 다음날로 미룰 수밖에 없는 경우에는 샘플이 바뀌지 아니하도록 유의하여 보관하여야 한다.

5. 검사로트의 판정 및 처리

5.1. 합격품질수준은 [별표 1-1호표], 를 적용하되 샘플로부터 발견된 부적합품의 수가 합격판정 개수 이하일 때에는 그 로트는 합격으로 판정하고, 불합격 판정개수 이상일 때에는 그 로트는 불합격으로 판정한다.

5.2. 샘플로부터 발견된 부적합품의 수가 합격판정 개수보다 많더라도 「조달청 검사 및 이화학시험 업무규정」 제36조에 해당될 때에는 그 로트를 감가조건부 합격으로 판정할 수 있다.

5.3. 검사도중에 발견된 부적합품은 그 로트가 합격이건 불합격이건 간에 모두 계약상대자에게 반환한다.

5.4. 불합격 판정된 로트는 절차를 거쳐 그대로 계약상대자에게 반환한다.