



[별표 1]

해상부표식의 종류, 의미, 도색, 형상 및 등질

종 별	의 의	몸체 도색	두 표		표지별 도색				등 질	
			도색	형상	등부표	부표	등표	입표	등색	등질양식
속 표 지	1. 표지의 위치가 항로 좌측 한쪽에 있다. 2. 표지의 우측에 가할수있어 있다. 3. 표지의 좌측에 암초, 전소, 암반등 장애물이 있다.	녹	녹	원통형 1개					녹	단선광(주기 3,4초는5초)  단선광(예6초에2점광) 
	1. 표지의 위치가 항로 우측 한쪽에 있다. 2. 표지의 좌측에 가할수있어 있다. 3. 표지의 우측에 암초, 전소, 암반등 장애물이 있다.	홍	홍	원주형 1개					홍	도르스부호광 (A,B,C,D주기는 임의)  연속급성광 
	표지의 좌측에 우선할표가 있다.	홍색아랑 에충돌대 1선	홍	원주형 1개					홍	복합단선광 (예7초에 2점광과 1점광) 
	표지의 우측에 우선할표가 있다.	녹색아랑 에충돌대 1선	녹	원통형 1개					녹	
방 위 표 지	1. 표지의 좌측에 가할수있어 있다. 2. 표지의 남측에 암초, 전소, 암반등 장애물이 있다. 3. 표지의 북측에 항로의 출입구, 굴곡점, 분기점 또는 합류점이 있다.	상부홍 하부황	홍	원주형 종으로 2개 (경정 상향)					백	연속급성광 
	1. 표지의 동측에 가할수있어 있다. 2. 표지의 서측에 암초, 전소, 암반등 장애물이 있다. 3. 표지의 동측에 항로의 출입구, 굴곡점, 분기점 또는 합류점이 있다.	후색아랑 에충돌대 1선	홍	원주형 종으로 2개 (저면 대향)					홍	단급성광 (예10초에 3급성광) 
	1. 표지의 남측에 가할수있어 있다. 2. 표지의 북측에 암초, 전소, 암반등 장애물이 있다. 3. 표지의 남측에 항로의 출입구, 굴곡점, 분기점 또는 합류점이 있다.	상부황 하부홍	홍	원주형 종으로 2개 (경정 하향)					홍	단급성광 (예15초에 6급성광과 1점성광) 
	1. 표지의 서측에 가할수있어 있다. 2. 표지의 동측에 암초, 전소, 암반등 장애물이 있다. 3. 표지의 서측에 항로의 출입구, 굴곡점, 분기점 또는 합류점이 있다.	황색아랑 에충돌대 1선	홍	원주형 종으로 2개 (경정 대향)					백	단급성광 (예15초에 3급성광) 
고립장애 표 지	표지의 위치또는 주위에는 암초, 전소, 암반 등의 고립장애물이 있다.	후색아랑 에충돌대 1선이상	홍	원형 종으로 2개					백	단성광 (예5초 또는 10초에 2점광) 
안전수역 표 지	1. 표지의 주위가 가할수있어이다. 2. 표지의 위치는 가할수있 중앙에 있다.	홍색 등선	홍	원형 1개					백	등명량광(일2초,일2초)  도르스부호광(예8초에A)  점성광(예10초에 1점성광) 
특수표지	1. 표지의 위치가 공사구역등 특별한 구역의 경계에 있다. 2. 표지의 위치 또는 부근에 특별한 사안이 있다.	황	황	X형 1개					황	단성광(주기는 임의)  단성광(예20초에 5점광)  도르스부호광(예8초에A) 