

[별표 2]

표준형 부표의 제원(제27조제4항 관련)

종 류		설 정 기 준			표체직경 (mm)	등 고 (m)	제 원					비 고
		해 역	수심 (m)	조류 (kt)			중량 (kg)	중심 (m)	부심 (m)	경심 (m)	홀수심(m)	
등 부 표	LANBY-100	전 해역 주요 통항로	40m 이상	강조류	10,000	11.9	109,324	1.58	1.31	4.33	2.22	
	LS-35	전 해역 주요 통항로	10~40	강조류 (7 이하)	3,500	5.38	7,660	1.21	1.03	1.34	1.45	
	LL-28	전 해역	10~40	강조류 (7 이하)	2,800	6.52	7,039	2.96	3.63	3.85	4.33	
	LL-26(M)	전 해역	10~30	3 이하	2,600	5.63	5,982	3.20	3.48	3.70	4.13	
	LL-24	내해역	10~20	3 이하	2,400	5.37	5,144	2.55	2.80	3.02	3.45	
	LS-24	천수 해역, 내해역	2~20	3 이하	2,400	5.27	5,266	1.81	1.77	2.00	2.28	
	LSP-28	내해역	13~17	2 이하	2,800	3.8/7.8	8,769	-	-	-	9.4/15.4	
	일반어장용	전해역	30m	5 이하	600	0.47	47.9	0.61	0.74	0.76	0.89	
	경량침선	전해역	20m	3 이하	800	1.11	60.68	1.10	0.56	0.81	0.65	
	소형경량	내륙수로	20m	3 이하	600	0.9	68.4	0.57	0.74	0.74	0.95	
부 표	급류경계용	내륙수로	15m	10 이하	500	0.53	52.3	0.51	0.53	0.45	0.69	
	U-17C(P)	전 해역	2~25	강조류 (5 이하)	1,700	-	3,303	1.41	1.45	1.63	2.29	
	U-17S(P)	전 해역	2~25	강조류 (5 이하)	1,700	-	2,680	1.57	1.53	1.74	2.20	
	U-17C(S)	전 해역	2~25	강조류 (5 이하)	1,700	-	3,272	1.36	1.44	1.62	2.27	
	U-17S(S)	전 해역	2~25	강조류 (5 이하)	1,700	-	2,649	1.51	1.52	1.73	2.19	

※ 주 : 1. 표준형 (등)부표 종류의 첫 번째 영문자의 의미

LANBY : Large Automatic Navigation Buoy

LSP : Lighted Spar Buoy

L : 등부표(Lighted Buoy)

U : 부표(Unlighted Buoy)

LL-26(M) : 둘째 글자의 L : 미통이 긴 표체(Long), S : 미통이 없거나 짧은 표체(Short), (등)부표의 숫자OO : 표체의 외경을 표시함 (예: 26 = 표체의 직경 2,600mm), 숫자 다음의(M) : Main(주등부표)

U-17C(P) : 부표의 숫자OO : 표체의 외경을 표시함 (예: 17 = 표체의 직경 1,700mm), 부표의 숫자 다음의 C : Concrete(콘크리트중추), S : Steel(주철 중추), 부표의 마지막 ()의 영문자 (P) : Port(좌현), (S) : Starboard(우현)

2. 표준형 (등)부표의 개량 등으로 종류가 신설되는 경우에는 숫자 다음에 일련번호를 부여한다. (예: LL-26-1)

3. 표준형 (등)부표의 설치장소는 일반적인 경우의 설치이며 사슬 및 침추의 규격과 길이 등은 설치해역에 따라 별도로 적용하여야 한다.

4. (일반어장용) 제43조(양식장표지의 설치 및 기준)에 해당하는 항해에 위험을 초래하는 양식장에 설치하는 표지에만 사용하여야 한다.

5. (경량침선) 침몰·좌초선박이 다른 선박의 항행에 지장을 줄 때에는 최대한 신속하게 경량침선 등부표를 설치하여야 한다.

※ 침선표지의 운영기간이 6개월 이상 지속될 경우에는 표준형등부표(침선용)로 변경 설치 운영하여야 한다.