

[별표 6]

해상부표식에 있어서 등광의 등질

표 지		등 광 의 등 질	주 의 및 비 고
측방표지	좌현표지 우현표지	권고된 모든 종류의 섬광등질이 적용됨.* 단, 1군이(2+1) 섬광의 복합군섬광은 변경된 측방표지에 대해서만 적용됨.	홍색광과 녹색광만이 사용된다.
	좌향로우선표지 우향로우선표지	(2+1)의 복합군섬광등으로서 1주기는 16초 이상일 것.	홍색광과 녹색광 만이 사용 된다 단섬광 다음의 암간은 2군섬광 다음의 암간의 3배 이상 이어야 한다.
방위표지	북방위표지	(a) 연속초급섬광 (b) 연속급섬광	백색광만을 사용 한다.
	동방위 표지	(a) 주기가 5초로서 3섬광 1군의 군초급섬광 (b) 주기가 10초로서 3섬광 1군의 군급섬광	백색광만 사용 된다
	남방위표지	(a) 주기가 10초로서 6섬광의 1군의 군초급섬광에 뒤따르는 2초이상의 장섬광 (b) 주기가 15초로서 6섬광 1군의 군초급섬광에 뒤따르는 2초이상의 장섬광	백색광만 사용 된다 장섬광 직전의 암간은 초급섬광간의 암간 시간과 같아야 한다. 장섬광 시간은 장섬광에 이어지는 암간 시간보다 크지 않아야 한다. 장섬광 직전의 암간은 급성광의 암간과 동등하여야 한다.
	서방위표지	(a) 주기가 10초로서 9섬광 1군의 군초급섬광 (b) 주기가 15초로서 9섬광 1군의 군급섬광	백색광만 사용 된다
고립장해표지		(a) 주기가 5초이며 2섬광 1군의 군섬광 (b) 주기가 10초이며 2섬광 1군이 군섬광	백색광만 사용 된다. ○ 군내의 암간과 1섬광시간을 합한 시간은 1초 이상 1.5초이하이어야 한다. ○ 군내의 암간과 1섬광시간을 합한 시간은 2초 이상 3초 이하이어야 한다.
안전수역 표지		(a) 주기 10초의 장섬광 (b) 등명암광 (c) 단명암광 (d) A자 하나의 모尔斯 부호광	백색광만이 사용된다.
특수표지		(a) 군명암광 (b) 단섬광, 단 주기 10초의 장섬광을 제외 (c) 4섬 5섬(예외적) 또는 6섬 1군을 이루는 군섬광 (d) 복합군섬광 (e) 하나의 A 또는 U자 이외의 모尔斯 부호광 **	황색광만이 사용 된다. 주기가 20초로서 1분간에 30섬광 비율로 1군이 5섬광의 등질은 ODAS(해양자료 수집구조물) 부표 용으로 지정되어 있다.

비 고 : * 하나의 부동광은 항로표지등광으로 인지되지 않을 수도 있기 때문에 IALA해상부표식의 범위내의 표지로서 사용하지 않아야 한다.

** 모尔斯부호광 U자는 외해구조물 표시용으로 지정됨