

[별표1]

부숙토의 모집단 편성 및 시료의 최소수, 부숙도 측정방법 등(제4조 관련)

1. 부숙토의 모집단 편성 및 시료의 최소수

가. 가급적 균일한 200톤 이내의 모집단을 편성한다.

나. 시료는 임의 추출법에 의하며 시료의 최소수는 다음과 같다. 다만, 필요한 경우 시료채취수를 증감할 수 있다.

모집단 수량(톤)	시료 최소수
1미만	4 ~ 6
1이상 ~ 2미만	5 ~ 8
2이상 ~ 5미만	6 ~ 10
5이상 ~ 10미만	5 ~ 15
10이상	8 ~ 20

※ 시료의 양은 1회에 100g 이상 채취한다.

2. 부숙도 측정방법 등

가. 측정장치

(1) 측정장치의 크기는 내경 20센티미터 이상, 용량 6리터 이상이어야 하고, 외부는 스테인리스 스틸 또는 플라스틱 재질이어야 하며, 내부는 보온재로 이루어져 열이 차단되는 단열구조이어야 한다.

(2) 측정장치의 하부에는 공기를 주입할 수 있는 구멍이 있어야 하고, 바닥에는 산기관이 설치되어야 하며, 상부는 공기가 배출되고 온도를 자동으로 측정·기록할 수 있는 센서를 삽입할 수 있는 구조이어야 한다.

나. 측정방법

(1) 측정하고자 하는 부숙토의 함수율을 45~60퍼센트로 조정하여 측정

장치에 채우고 측정장치의 하부에서 시료 내부로 공기를 균등하게 공급하여 호기성 상태를 유지한다. 이 경우 공기 압력은 1기압으로 하고, 공기 송풍량은 0.2~0.4ℓ/분으로 한다.

- (2) 측정장치 내의 온도측정기 센서를 시료내부의 중간지점에 위치하도록 하여 공기를 3일 연속 공급하면서 부속토 시료 내부 온도와 주변 실온 온도를 측정한다.