






[별표 1]

와이어로프의 종류, 절단시험하중 및 질량(제7조제1항제5호 관련)

1. 와이어로프의 종류

호 별		1호	2호	3호	4호	5호	6호	21호
단 면								
구 성	스 트 랜 드 소 수	7	12	19	24	30	37	36
	스 트 랜 드 의 수	6	6	6	6	6	6	6
	점 유 심	중심	중심 및 스트랜드의 중심	중심	중심 및 스트랜드의 중심	중심 및 스트랜드의 중심	중심	중심
구성기호		(6×7)	(6×12)	(6×19)	(6×24)	(6×30)	(6×37)	(6×WS (36))

2. 와이어로프의 절단시험 하중 및 질량

호별	1호		2호		3호		4호		5호		6호		21호	
구성기호	(6×7)		(6×12)		(6×19)		(6×24)		(6×30)		(6×37)		(6×WS(36))	
와이어로프의지름 (mm)	절단 하중 (kN)	1m의 질량 (kg)	절단 하중 (kN)	1m의 질량 (kg)	절단 하중 (kN)	1m의 질량 (kg)	절단 하중 (kN)	1m의 질량 (kg)	절단 하중 (kN)	1m의 질량 (kg)	절단 하중 (kN)	1m의 질량 (kg)	절단 하중 (kN)	1m의 질량 (kg)
10	52.4	0.371	33.3	0.273	47.9	0.364	45.5	0.332	41.1	0.310	48.9	0.359	50.5	0.396
12	75.4	0.534	48.0	0.393	71.6	0.524	65.5	0.478	59.1	0.446	70.5	0.517	72.8	0.570
14	103	0.727	65.3	0.535	97.4	0.713	89.1	0.651	80.5	0.607	96.2	0.704	99.0	0.776
16	134	0.950	85.2	0.699	127	0.932	117	0.850	105	0.793	126	0.920	129	1.01
18	170	1.20	108	0.885	161	1.18	147	1.08	133	1.00	159	1.16	164	1.28
20	210	1.48	133	1.09	199	1.46	181	1.33	164	1.24	195	1.44	202	1.58
22	253	1.80	161	1.32	240	1.77	221	1.61	199	1.50	237	1.74	244	1.92
24	302	2.14	192	1.57	286	2.10	262	1.91	236	1.79	281	2.07	291	2.28
26	354	2.51	225	1.85	336	2.47	308	2.24	278	2.10	330	2.43	341	2.68
28	411	2.91	261	2.14	389	2.85	357	2.60	322	2.43	382	2.82	396	3.10
30	472	3.34	300	2.46	447	3.28	410	2.99	369	2.79	439	3.23	454	3.56
32	536	3.80	341	2.80	509	3.73	466	3.40	421	3.17	501	3.68	517	4.06
34	605	4.29	385	3.16	575	4.21	526	3.84	475	3.58	566	4.16	583	4.58
36	679	4.81	432	3.54	644	4.72	589	4.30	533	4.02	634	4.66	654	5.13
38	756	5.36	481	3.94	718	5.26	657	4.79	593	4.48	707	5.19	730	5.72
40	838	5.93	533	4.37	795	5.82	728	5.31	657	4.95	782	5.75	808	6.34
42					877	6.42	802	5.86	725	5.47	863	6.34	890	6.99
44					963	7.05	881	6.43	794	6.00	947	6.96	978	7.67
46					1050	7.70	963	7.03	869	6.56	1040	7.61	1070	8.38
48					1150	8.39	1050	7.65	945	7.14	1130	8.28	1140	9.12
50					1250	9.10	1150	8.30	1020	7.74	1230	8.98	1260	9.90
52							1230	8.98	1110	8.38	1320	9.73	1360	10.7
54							1320	9.68	1200	9.04	1420	10.5	1470	11.5
56							1420	10.4	1280	9.71	1530	11.3	1590	12.4
58							1530	11.2	1380	10.4	1650	12.1	1700	13.3
60							1640	12.0	1470	11.1	1760	12.9	1810	14.3
62							1750	12.8	1580	11.9	1880	13.8	1940	15.2
65							1920	14.0	1740	13.1	2070	15.2	2140	16.7